

# DIPRO 1

Machine à façonner des profils pour couvertures à joint debout









Profil nº1



Bac gironné

## Caractéristiques :

Largeur travail : 333 à 820 mm

Longueur: 1,45 m Largeur: 1,33 m Hauteur: 1,05 m Poids: 350 kg Moteur mono: 220 V

## Capacités :

Zinc: 0,80 mm Cuivre: 0,60 mm Inox toiture: 0,50 mm Acier galvanisé: 0,60 mm Aluminium: 0,70 mm

### Galets caoutchouc



Galets caoutchouc sur 1<sup>ère</sup>, 2<sup>ème</sup> et 7<sup>ème</sup> station de formage afin de faciliter le profilage gironné.

Support central pour bac grande largeur et gironné.



Tableau de commandes

L'interrupteur général condamnable à clef permet de sécuriser la machine lorsqu'elle n'est pas utili-



### **Avaloirs**



Avaloirs équipés de chaînes pour éviter le frottement, ce qui facilité l'introduction du zinc.

Rouleau qui permet d'éviter le marquage des métaux lors de l'entrée dans les avaloirs.

## Avaloirs escamotables



Avaloirs escamotables de façon simple et rapide pour faciliter le transport.

# Roues - Freins



Les 2 roues d'entrée de la machine sont équipées de freins qui évitent les risques de déplacement de la machine en cours d'utilisation ou de transport.

## Volant repliable



Le volant repliable évite les risques d'accrochage et de déréglage de la machine en cours d'utilisation.



# Réglage automatique épaisseur tôle



Le système de profilage est monté avec des ressorts qui permettent un réglage automatique des galets en fonction de l'épaisseur de la tôle.

# Zinc prélaqué

La DIPRO 1 permet le profilage du zinc prélaqué.



B.P. 29 **Z.I.** 648, Rue du Tertre **44**151 ANCENIS Cedex **FRANCE** Tel.: +33 (0) 240 832 501 **Fax**: +33 (0) 240 832 575 internet: www.dimos.fr **e**-mail: commercial@dimos.fr

DOCUMENT et PHOTOS NON CONTRACTUELS • © DIMOS FTC Dipro 1 06-2006 V01.aa