

# MATRIX SLX



Etaux basculant interchangeable, mouvement précis sur guide à billes sur 3 axes, pince autocentrante qui permet de réduire le temps d'installation des différents outils.

**STANDARD**

Parfaite pour la reproduction fréquente des clés à points avec inclinaison et des clés type laser.

Reproduction sans accessoires optionnel des clés type Mercedes®, à 2 et 4 tailles et des clés type Fichet®.

Étalonnage électromécanique et régulation centésimal.

Suspension vertical pour l'étalonnage de clés à points et suspension latérale pour l'étalonnage de clés type laser.

Absence total de vibration pendant la taille, stabilité optimale et sécurité d'un niveau de précision constant dans le temps.



Cylindre	Clés à points pour cylindre		Voiture (étalonnage type laser)		



Machine conforme aux directives CE.

® sont des marques déposées

# MATRIX SLX



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Motor:	monophasé à 1 vitesse
Fraise:	6000 tours/mn. (HSS) - 12000 tours/mn. (carbide)
Mouvements:	sur 3 axes sur guide à billes
Etaux:	basculant avec mâchoire interchangeable
Dimensions:	largeur 350 mm - profondeur 400 mm - hauteur 470 mm
Poids:	23 Kg



## MODELES

<i>MATRIX SLX 230V/50Hz</i>	Code D810377ZB	<i>MATRIX SLX 110V/60Hz</i>	Code D810470ZB
<i>MATRIX SLX 230V/60Hz</i>	Code D812661ZB	<i>MATRIX SLX 100V/50Hz</i>	Code D812352ZB