

FICHE TECHNIQUE

WV470

Aspirateur Eau et Poussières



À usage professionnel.

Polyvalent



Cuve grande capacité pour un aspirateur polyvalent : très efficace pour l'élimination de déchets secs ou liquides.

Moteur By-pass 1200W à turbine 2 étages. L'équiper pour passer de l'eau à la poussière est rapide et facile.

Cuve basculante pour faciliter la vidange et réduire les TMS.

Nombreux accessoires pour répondre aux exigences des professionnels.

Kit accessoires complet AA12 :

601101 Flexible Ø32mm longueur 2,4m complet
601025 Tube coudé alu Ø32mm
601024 Tube droit alu Ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
601322 Capteur ProFlo à eau 300mm Ø32mm
601323 Capteur ProFlo poussières à roulettes 300mm Ø32mm

Filtre inclus :

502136 Entonnoir obturateur complet
207109 Filtre primaire "TRITEX" cuve Ø305mm

Accessoires en option :

604018 Jeu de 10 filtres Hepaflo version 470
601324 Capteur mixte 400mm Ø32mm
601529 Capteur poussières 2 positions 300mm Ø32mm
236150 Câble 2x1mm² longueur 10m sans plug

Désignation	WV470
Référence	830629
Utilisation	EAU ET POUSSIÈRES
Moteur	TURBINE 2 ETAGES
Puissance (W)	1200W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Classe de protection	II
Indice de protection	IPX4
Variateur de vitesse	NON
Débit d'air (L/sec)	38 L / S
Dépression conso. standard (mm/CE)	2400 mm/CE
Capacité utile (L) - à sec / eau	27L / 20L
Filtre primaire de série	TRITEX
Filtre SAC HEPAFLO	604018
Matériau	ABS
Niveau de filtration sur particule 0,5µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	98,72%
Niveau de filtration sur particule 0,3µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	95,98%
Niveau de filtration sur particule 0,2µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	93,58%
Etages de filtration de série	3
Surface filtrante filtre primaire	1 500cm ²
Surface filtrante filtre primaire + Hepaflo	7 500 cm ²
Niveau sonore selon NORME BS5415 (1) / IEC 60704 (2) - consommation standard	61 dBA (1) / 71 dBA (2)
Longueur du câble (m)	10
Champs d'action (m)	26,8
Longueur du flexible (m)	2,4
Diamètre flexible et accessoires (mm)	32
Enrouleur de câble	NON
Système NUPLUG	NON
Tubes	ALUMINIUM
Kit accessoires inclus	AA12
Poids (kg)	9,6
Dimensions (mm)	358X450X710
Spécificités	POLYVALENCE ET FACILITE D'UTILISATION



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL
13/17, rue du Valengelier
EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62
www.numatic.fr

