

Potence sur fût triangulée : 500kg - Portée 2 à 4,5 m

Départ usine **1 mois**

Points forts du produit

- Potence sur fût triangulée, de petites portées, pour charge de 500 kg
- Utilisation en intérieur & rotation à 270°, utilisation en extérieur et en air salin sur demande
- Hauteur totale de la potence : 3,3 m & Hauteur sous fer (HSF) : 2,5 m
- Possibilité de créer une potence sur fût sur mesure
- Différentes portées disponibles : 2 à 4,5 mètres

Description

Potences à flèche triangulée construites pour un service intérieur.

Capacité de charge de 500 kg.

Ce type de potence ne peut pas être motorisé.

Flèche théorique sous nominale : environ 1/250ème de la portée = hauteur sans dépasser 1/100ème de la portée seule.

Le couple de renversement CR est donné à titre indicatif et sous charge nominale.

Rotation partielle à 270° sur fût.

Ce type de potence ne peut pas être motorisé.

Vitesse de levage maximum : 8 m/mn.

Pose sur massif béton avec kit comprenant un gabarit de pose + tiges d'ancrage ou semelle à cheviller (attention à la qualité du sol).

Il n'est pas conseillé d'utiliser un autre système de fixation. L'emploi de tout autre système nous dégage de toute responsabilité.

Options :

- Gabarit de pose + tiges d'ancrage ou semelle à cheviller.
- Ligne d'alimentation électrique avec interrupteur cadenassable.
- Ralentisseur de rotation.
- Finition avec autres teintes RAL différentes ou galvanisation à chaud.
- Butée de rotation à souder au montage.
- Blocage de rotation (1 ou plusieurs positions).
- Equipement pour service extérieur.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CR (DAN/M)	PORTÉE (M)	HAUT. SOUS FER (M)	A (MM)	HAUT. TOTALE (M)	CHARGE (KG)	B (MM)	C (MM)	POIDS (KG)
11.0167.01	2737	4	2,5	330	3,3	500	300	150	374

Voir en ligne Potence sur fût triangulée : 500kg - Portée 2 à 4,5 m


Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	CR (DAN/M)	PORTÉE (M)	HAUT. SOUS FER (M)	A (MM)	HAUT. TOTALE (M)	CHARGE (KG)	B (MM)	C (MM)	POIDS (KG)
11.0167.02	3137	4.5	2,5	330	3,3	500	300	150	412
11.0167.03	1660	2.5	2,5	210	3,3	500	200	150	195
11.0167.04	1348	2	2,5	210	3,3	500	200	150	187
11.0167.05	2355	3.5	2,5	250	3,3	500	300	150	261
11.0167.06	1999	3	2,5	250	3,3	500	200	150	232

Accessoires disponibles pour Potence sur fût triangulée : 500kg - Portée 2 à 4,5 m

Nom	Délai
-----	-------

Croquis



Voir en ligne Potence sur fût triangulée : 500kg - Portée 2 à 4,5 m

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com