



Lève-palette auto-équilibré

Lève-palette avec ressort intégré - Charge max. 3000 kg
Départ usine **10 jours**

Points forts du produit

- Lève palette à équilibrage automatique admettant 3000 kg de charge
- Guidage par rouleaux d'acier à roulement à billes
- Écartement des fourches réglable manuellement de 450 à 950 mm
- Hauteur utile réglable à l'aide de chevilles de 1150 à 1750 mm
- Disponible en différentes capacités de charge

Description

Système d'auto-équilibrage par pression du ressort intégré et protégé dans la potence inclinée.

Guidage par rouleaux d'acier à roulement à billes.

Écartement des fourches réglable manuellement de 450 à 950 mm.

Hauteur utile réglable à l'aide de chevilles de 1150 à 1750 mm.

Le centre de gravité de la charge ne doit pas être supérieur à la mi-longueur des fourches.

Certifications

Garantie **1 an**  

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CHARGE (KG)	HAUT. EXT. (MM)	HAUT. UTILE (MM)	ECARTEMENT FOURCHES (MM)	LONG. FOURCHES (MM)	DIM. FOURCHES LXH (MM)	POIDS (KG)
11.0746.01	600	1670 à 2270	1150 à 1750	450 à 950	1000	80 x 40	130
11.0746.02	1000	1690 à 2290	1150 à 1750	450 à 950	1000	90 x 40	165
11.0746.03	1500	1700 à 2300	1150 à 1750	450 à 950	1000	100 x 40	180
11.0746.04	2000	1755 à 2355	1150 à 1750	450 à 950	1000	120 x 40	220
11.0746.05	3000	1755 à 2355	1150 à 1750	450 à 950	1000	120 x 50	250

Voir en ligne Lève-palette auto-équilibré

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com