

### Nouveau Concasseur à Sable VSI

Le Nouveau Concasseur à Sable VSI de Zenith est le concasseur à percussion le plus avancé du monde moderne. Il introduit le roulement de haute qualité comme SKF de Suède et TIMKEN des Etats-Unis, qui assure la marche lisse d'unité essentielle. Le système hydraulique employé dans le couvercle supérieur est facile, il aide à maintenir et remplacer les pièces de rechange. L'alimentation est notre spécialité, nous utilisons une alimentation centrale et ce à travers une cascade alimentaire. La méthode alimentaire peut changer en fonction de besoin afin de satisfaire les différentes demandes des clients.



#### Les caractères du Nouveau Concasseur à Sable VSI :

1. Le système avancé de lubrification de double pompe minimise la fréquence d'entretien
2. Haute précision de palier à rouleaux, la marche d'unité essentielle lisse, longue vie de service
3. Couvercle hydraulique élevé, le remplacement est facile et convient à l'entretien.
4. Le système d'alarme d'extre-vibration
5. Le système spécial de scellé anti poussière, la poudre extérieure ne peut entrer dans le bouche de pétrole
6. Moyen alimentaire unique (changement entre l'alimentation centrale et l'alimentation centrale avec la cascade fait 'roche en roche' et 'roche en acier', le broyage et l'ajustement sont achevés
7. Le matériel particulière jete le plan principal et la choix du matériel raisonnable prolonge le temps de service.

#### Data technique de Nouveau Concasseur à Sable VSI :

Modèle		B-7611	B-8518	B-9526	B-1140
Capacité (t/h)	Cascade et alimentation centrale	120-180	200-260	300-380	450-520
	Alimentation centrale	60-90	100-130	150-190	225-260
Max.Dimension alimentaire (mm)	Matériel mou	<35	<40	<45	<50
	Matériel dur	<30	<35	<40	<45
Vitesse de rotation(r/min)		1700-1890	1520-1960	1360-1510	1180-1310
Puissance de double moteur (kw)		110-150	180-220	264-320	400-440
Dimension générale (LxWxH)(mm)		3700x2150 x2100	4140x2280 x2425	4560x2447 x2778	5000x2700 x3300

Poids(t)	7.8	10.3	16	25.6
Puissance	380v;50Hz			
Capteur de vibration	Rang d'inspection:0.1-20mm/s ajustement continu			
Système de fabrication	Puissance du moteur de double pompe	2x0.31KW		
	Sécurité	Fourniture de double pompe du pétrole alterné;machine arrête automatiquement sans courant de pétroleou la pression de pétrole.Le moteur de réfrigération de l'eau commence en hivers .		
	Dimension générale (LxWxH)	-	820x520 x1270	820x520 x1270
	Puissance de chauffage du réservoir	2KW		