

# Caillebotis en Caoutchouc

**TAPIS INDUSTRIEL QUI PROTÈGE ET SÉCURISE LES ENTRÉES**



Ce tapis en caoutchouc a été conçu pour être placé aux entrées extérieures des bâtiments. Le côté grattant permet de stopper la poussière et les saletés. Grâce à sa composition robuste en caoutchouc, il résiste aux conditions climatiques extrêmes et au trafic intense quotidien. La surélévation au dos du tapis permet un excellent drainage, laissant ainsi une surface propre et sèche. Le Caillebotis est aussi auto-plombant grâce à son poids. L'entretien se fait avec un aspirateur et un lavage à l'eau savonneuse.

**DÉSIGNATION** : Tapis Professionnels Anti-Salissures

**TYPE** : Tapis grattant / non-absorbant en caoutchouc

**DESCRIPTION** : Caillebotis

**MATÉRIAUX** : Caoutchouc naturel

**PROCÉDÉ** : Moulage par compression

**CATÉGORIE** : Extérieur non-absorbant - Caoutchouc

**APPLICATIONS RECOMMANDÉES** : Extérieur - Zones de trafic très intense

**COLORIS** : Noir

**POIDS** : 13,3 kg/m<sup>2</sup>

**ÉPAISSEUR** : 23 mm

**DIMENSIONS** : 60 cm x 80 cm      80 cm x 120 cm  
75 cm x 100 cm      100 cm x 150 cm

**LONGUEURS SUR MESURE** : Par m<sup>2</sup>

**REMARQUES** : Idéal pour résister à des températures extrêmes  
Trous de 30 mm de diamètre

## Caillebotis pour Entrées Publiques

### TAPIS INDUSTRIEL EN ACCORD AVEC LES NORMES



Ce tapis en caoutchouc, extrêmement durable, est composé de petits trous de 14 mm de diamètre, en accord avec les normes concernant les entrées publiques. En plus d'être un tapis grattant qui stoppe les saletés et la poussière, il a été spécialement conçu pour le passage de chaises roulantes, chariots, béquilles, etc. Grâce à sa composition, il résiste aux conditions climatiques extrêmes et supporte un trafic quotidien intense. La surélévation au dos du tapis permet un excellent drainage, laissant ainsi la surface sèche. L'entretien se fait à l'eau savonneuse.

**DÉSIGNATION** : Tapis Professionnels Anti-Salissures

**TYPE** : Tapis grattant / non-absorbant

**DESCRIPTION** : Caillebotis

**MATÉRIAUX** : Caoutchouc naturel

**PROCÉDÉ** : Moulage par compression

**CATÉGORIE** : Extérieur non-absorbant - Caoutchouc

**APPLICATIONS RECOMMANDÉES** : Extérieur - Zones de trafic très intense

**COLORIS** : Noir

**POIDS** : 10,3 kg/m<sup>2</sup>

**ÉPAISSEUR** : 12,5 mm

**DIMENSIONS** : 75 cm x 100 cm    100 cm x 150 cm

**LONGUEURS SUR MESURE** : Par m<sup>2</sup>

**REMARQUES** : Idéal pour les températures les plus extrêmes

Trous de 14 mm de diamètre, en accord avec les normes sur les entrées publiques