

Chariot aluminium à fond mobile

Chariot léger à fond constant

Départ usine **3 à 4 sem.**



Points forts du produit

- Chariot idéal pour le traitement du linge ainsi que pour la préparation de commandes
- Chariot ergonomique permettant de travailler sans risque de TMS
- Au choix: roues standard ou roues en losange
- Charge de stockage max. de 32 à 95 Kg
- Volume de stockage max. de 223 à 774 L

Description

Solide, pratique et léger, ce chariot est la solution idéal pour le **traitement du linge en blanchisseries**, hôpitaux ou hôtels, mais également pour les préparations de commandes en entrepôts, ou encore la logistique industrielle. Ce chariot ergonomique, dotée d'un fond mobile, vous permettra de travailler sans risque de TMS (troubles musculo-squelettiques), car la marchandises sera toujours à porté de main, et évitera à l'utilisateur de se baisser pour la ramasser.

Chariot à fond mobile réalisé entièrement en alliage léger traité par oxydation anodique (10 micron).

Fond mobile monté sur rails en alliage léger assurent un glissement constant, avec 1 ressort en acier.

Châssis de base anti-torsion en acier verni. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes d'un diamètre de 125 mm avec anneau en caoutchouc et fixations en acier zingué.

Fonctionnement du fond mobile : Sous le poids du chargement, le fond s'abaisse progressivement de sorte que le niveau de travail reste constant et lors du déchargement, le fond remonte.

Certifications

Garantie
1 an

Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE | VOLUME (L) | CHARGE (KG) | TYPE DE ROUES | MODÈLE | NBRE DE ROUES | MATIÈRE ROUES | STRUCTURE | DIM. EXT. LXLXH (MM) | DIM. UTILES LXLXH (MM) | POIDS (KG) |
|------------|------------|-------------|------------------|-----------|------------------------|---------------|---|----------------------|------------------------|------------|
| 10.0827.01 | 223 | 32 | Roues standards | Aluminium | 2 fixes / 2 pivotantes | Caoutchouc | Alliage léger traité par oxydation anodique | 1080 x 450 x 770 | 1000 x 420 x 530 | 32,0 |
| 10.0827.02 | 336 | 47 | Roues en losange | Aluminium | 2 fixes / 2 pivotantes | Caoutchouc | Alliage léger traité par oxydation anodique | 1080 x 630 x 800 | 1000 x 600 x 560 | 34,8 |

Voir en ligne Chariot aluminium à fond mobile

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

| RÉFÉRENCE | VOLUME (L) | CHARGE (KG) | TYPE DE ROUES | MODÈLE | NBRE DE ROUES | MATIÈRE ROUES | STRUCTURE | DIM. EXT. LXLXH (MM) | DIM. UTILES LXLXH (MM) | POIDS (KG) |
|------------|------------|-------------|------------------|-----------|------------------------|---------------|---|----------------------|------------------------|------------|
| 10.0827.05 | | 47 | Roues standards | Aluminium | 2 fixes / 2 pivotantes | Caoutchouc | Alliage léger traité par oxydation anodique | 1080 x 630 x 800 | 1000 x 600 x 560 | 35,1 |
| 10.0827.03 | 545 | 95 | Roues en losange | Aluminium | 2 fixes / 2 pivotantes | Caoutchouc | Alliage léger traité par oxydation anodique | 1470 x 730 x 800 | 1390 x 700 x 560 | 49,0 |
| 10.0827.06 | | 95 | Roues standards | Aluminium | 2 fixes / 2 pivotantes | Caoutchouc | Alliage léger traité par oxydation anodique | 1470 x 730 x 800 | 1390 x 700 x 560 | 49,3 |
| 10.0827.04 | 774 | 85 | Roues en losange | Aluminium | 2 fixes / 2 pivotantes | Caoutchouc | Alliage léger traité par oxydation anodique | 1550 x 930 x 850 | 1470 x 900 x 585 | 72,2 |
| 10.0827.07 | | 85 | Roues standards | Aluminium | 2 fixes / 2 pivotantes | Caoutchouc | Alliage léger traité par oxydation anodique | 1550 x 930 x 850 | 1470 x 900 x 585 | 72,2 |

Voir en ligne Chariot aluminium à fond mobile

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com