EXAKT

S-LINE
120S - 450

POINTS CLES

› Écart mini entre cylindres : 5 µm
› Ajustement précis entre les cylindres, pas de risque de frottement sur cylindres secs
› Débit maximum de 27,5 l/h avec écartement en sortie de 5 µm
› Vitesse de rotation de cylindres ajustable électroniquement
› Cylindres en acier chromé ou en céramique (alumine)
› Ajustement manuel précis, continu à l'aide d'échelle graduée
› Normes de sécurité règlementaires

Le broyeur tricylindre EXAKT 120S - 450 est universellement reconnu et permet une production stable et régulière de préparations d'une finesse allant jusqu'à 5 µm. Il est recommandé pour son rendement important et sa simplicité de réglage. Il est aussi particulièrement adapté aux conditions contraignantes de transformation de produit. Equipé d'un régulateur continu de vitesse, de la possibilité de tempérer les cylindres, il est proposé dans différents matériaux de cylindres et répond ainsi favorablement à une multitude d'applications.
Sa conception compacte et solide comme machine de paillasse favorise un réglage d'écartement précis et fiable de l'entraxe des cylindres.

1

2

3

CARACTERISTIQUES

S-LINE 120S - 450

Dimension	
Encombrement Max.	(1000 x 650) mm
Hauteur (incl. option)	670 mm
Poids, élément base	env. 180 kg

Température	
Connecteur entrée circuit reffr/ échauf cylindres	LW 10 mm
Connecteur sortie circuit reffr/ échauf cylindres	LW 20 mm
Pression basse circuit reffr/ échauf cylindres	4 bar
Température du circuit reffr/ échauf cylindres	Max. 55 °C
Température ambiante	Max. 40 °C

Branchement électrique	
Variante 1: Voltage / Fréquence	1 x 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
Puissance	1500 W
Courant Max.	6,4 A
Fusible	15 A

Variante 2: Voltage / Fréquence	1 x 200 – 210 V, 50 – 60 Hz
Puissance	1500 W
Courant Max.	6,4 A
Fusible	16 A

Version 1 · 05/2015

EXAKT Advanced Technologies GmbH
Robert-Koch-Straße 5 · D-22851 Norderstedt / Germany · T +49 40 52 95 60-0 · F +49 40 5 24 99 59 · info@exakt.de · www.exakt.de