

Armoire AIGC 700 - GN 2/1 - R290

Glissières embouties

SERRURE, ÉCLAIRAGE
ET GROUPE TROPICALISÉ



- Intérieur/Extérieur inox 18/10 sauf dos extérieur
- Parois inox avec glissières embouties (facilité et gain de temps pour le nettoyage)
- **Bandeau de façade relevable (accès aisé à la partie technique pour l'entretien et la maintenance)**
- Panneau de contrôle électronique avec alarme pour signaler une ouverture de porte prolongée
- Bonde d'évacuation des eaux de nettoyage
- Pieds inox réglables en hauteur
- Joints de portes magnétiques clipsables
- Isolation 60 mm en polyuréthane expansé sans CFC injecté, densité 40kg/m³
- Évaporateur traité anti-corrosion
- Dégivrage automatique
- Évaporation automatique des eaux de condensats
- Porte réversible avec retour automatique
- Angles intérieurs arrondis
- Groupe logé tropicalisé, système monobloc
- Gaz R290
- Éclairage LED (sauf sur version BT)
- Fermeture à clef
- Pas de 50 mm

Armoire acier inox à glissières embouties - GN 2/1

AIGC 700 TN (+)

AIGC 700 BT (-)

Avec porte vitrée

AIGC 700 TN PV (+)

OPTION - DOS INOX

ACF/DOSINOXAR700

DOTATION




3 GRILLES
PLASTIFIÉES
GN 2/1

Capacité 23 niveaux

DIMENSIONS	L 653 x P 804 x H 1900/1996 mm
TEMPÉRATURE POUR TN	-2°C / +8°C
TEMPÉRATURE POUR BT	-18 °C / -22 °C
VOLUME BRUT	615 Litres
PUISSANCE FRIGO À -10°C POUR TN	309 Watts
PUISSANCE FRIGO À -30°C POUR BT	364 Watts
ALIMENTATION	230V, 50Hz
PUISSANCE ABSORBÉE POUR TN	411 Watts
PUISSANCE ABSORBÉE POUR BT	640 Watts
RÉGULATION	Thermostat électronique

ACCESSOIRES

Grille plastifiée GN 2/1



REF.

AC/GP-GN2/1

2 roulettes avec frein
et 2 roulettes sans frein



REF.

AC/R 7-14