

RE 47



ÉQUIPEMENTS STANDARDS

ATTELAGE

- Flèche d'attelage fixe
- Béquille à semelle
- Essieu largement dimensionné
- Freinage hydraulique
- Frein de parc

PORTE

- Porte 1 panneau à ouverture manuelle

CARROSSERIE

- Côté acier SSAB Domex 500 épaisseur 2mm
- Fond acier SSAB Domex 500 épaisseur 3mm
- Châssis en acier épaisseur 5mm
- Châssis triangulaire
- Barre anti encastrement Norme 2020
- Feux latéraux orange et feux de gabarit Norme 2020
- Ridelles et rehausses

OPTIONS

Béquille hydraulique avec pompe à main

Porte 2 vantaux à ouverture manuelle

Trappe à grain et levier

Couleur RAL à la demande (peinture spéciale réalisée en usine)

Rehausses grillagées hauteur 1m

Support gyrophare

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	CU ¹ t	dimensions utiles				volume mini sans rehausse m ³	rehausses mm	dimensions hors tout		essieu(x)		roues de série ²
		L mm	A mm	B mm	H mm			M mm	N mm	données nb essieu x carré (mm) / nb trous	freinage mm x mm	
RMG 3	3	3000	1700	500	907	3	-	4120	1810	1x60/6	250x60	10x15
RE 47	4,8	3500	1900	500	950	5,3	300	4730	2010	1x60/6	250x60	11,5x15
RMG 5	4,7	3600	1900	500	991	5,8	350	4950	2010	1x60/6	250x60	11,5x15
RMG 6	6	4000	2000	500	1058	8	500	5360	2110	1x70/6	300x60	13,5x75
RMG 8	8,5	4000	2200	750	1261	11	500	5690	2310	1x80/8	320x75	15x22,5R

¹ Charge utile ² autres modèles disponibles en option, voir tableau des pneumatiques en p.2

