

Description générale

1 installation d'élévateur Typ: 300.15/47F

Euro-Palettes-Lift

Porte-battante au ras du sol

Moteur bas à côté de la gaine
avec parachute

Données techniques

Documentation normalisée	FR
Capacité	300 kg
Course	3000 mm
Ouverture passante	1400 mm Largeur, 1420 mm Profondeur
Tête de gaine min.	2500 mm
Niveaux	2
Accès	2
Distance des étages 1	0 mm
Profondeur de cuvette	
Chargement	Même face
Porte-palières	2 Pièce, L = 1000 mm x H = 1200 mm
Cabine	L = 1000 mm x P = 1300 mm x H = 1200 mm
Moteur	H8
Position du moteur	En haut, dans la tête de gaine

** Pylône **

Prolongement du pylône galvanisé

Guide en T 50/50/5

Le pylône est à considérer comme support, toutes les contraintes de l'élévateur doivent être supportées par les éléments maconnés.

** Porte-palières **

Porte-battantes un vantail au ras du sol, selon 18090, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.

Porte-machinerie 1 vantail simple face, avec serrure de sûreté, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.

** Cabine **

Capacité 300 kg

Suspension cabine 1 : 1

Suspension 2 x chaînes à rouleaux 5/8" x 3/8"

Cabine tôle électro-zingue. Prête pour peinture par le commettant

Sol cabine en tôle électro-zingue. Prêt pour peinture par le commettant

Parachute à galets comme dispositif de sécurité contre la chute

Limiteur de vitesse

Plinthes de protection en bois

Eclairage de cabine et prise de courant sur le toit de cabine

** Contrepoids **

Cadre acier avec armature en acier

**** Moteur ****

Type H8 avec volant

Vitesse = 0,15 m/s

Transmission vis sans fin

Roue crantée Ø 86

Puissance moteur max. 2,00 kW

Moteur avec protection IP 20

Circuit unique de frein

**** Electrotechnique ****

Course d'installation

Relais de protection de phase

Surveillance de temps de parcours

Surveillance de temps de parcours

Niveau de stationnement (libre éligible)

Tension de manoeuvre 24V AC

Système diagnostic

Niveau de stationnement (libre éligible)

Indicateurs et éléments d'opération dans les niveaux

Indicateur de position, appel entendu

Indicateur d'occupé, indicateur de panne

Bouton d'appel et envoi, bouton pour indicateur d'appels

Tableau à boutons-poussoirs avec code pour usagers limités