



Feuillard Polyester

Feuillard PET

Départ usine **1 semaine**

Points forts du produit

- Feuillard de cerclage avec charge de rupture élevée, jusqu'à 479 kg.
- Garantis d'une tension constante des charges cerclées sous compression
- Diamètre intérieur du rouleau : 406 mm
- Surface : Gauffré
- Couleur : Vert

Description

Feuillard de cerclage avec charge de rupture élevée, jusqu'à 479 kg, garantissant une tension constante des charges cerclées sous compression.

Feuillard fabriqué selon des procédures de qualité conforme aux normes ISO 9001, ISO 14001, EN 13891 et EN 13394.

Diamètre intérieur du rouleau : 406 mm / Diamètre extérieur du rouleau : 584 mm.

Surface : Gauffré.

Couleur : Vert.

Certifications

ISO ISO
14001 9001 

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LARG. (MM)	EPAISSEUR (MM)	LONG. ROULEAUX (M)	RÉSISTANCE (KG)	POIDS (KG)
18.0141.01	12	0,59	2500	265	22
18.0141.02	16	0,59	2000	367	22
18.0141.03	16	0,72	1750	479	23

Voir en ligne Feuillard Polyester

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com