

**Déclaration des Performances**  
N° 71205

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**  
151 MORTIER
- 2 **Usages prévus :**  
Mortier industriel de recette d'usage courant (G) pour le montage des éléments de maçonneries de constructions extérieures soumises à des exigences structurelles
- 3 **Fabricant :** PAREXGROUP SA - 19 place de la résistance - CS50053 - 92445 Issy les Moulineaux  
www.parexlanko.com
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 4
- 6 **Norme harmonisée :** EN 998-2: 2010
- 7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Dosage des constituants (en poids)	Ciment : 16% Granulats : 84%
Teneur en chlorures	PND
Réaction au feu	Classe A1
Absorption d'eau	< 1 kg / (m <sup>2</sup> .min <sup>0.5</sup> )
Perméabilité à la vapeur d'eau	μ 15/35 (valeur tabulée)
Conductivité thermique	(λ <sub>10,sec</sub> ) 0.97 W/mK (valeur moyenne tabulée , P = 50 %)
Durabilité : résistance au gel/dégel	Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier
Substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Eric BERGE Directeur Général

A Issy-les-Moulineaux le 29/04/2015

