

COLLECTION

# triptik

ALUMINIUM **ABRI DE PISCINE**  
**RIDEAU**  
Piscine protégée, baignade prolongée

3 ANGLES SANS RAILS / BAS, MI-HAUT OU HAUT

## LES ABRIS DE PISCINE ANGULAIRES

L'esprit de la tradition

Initialement conçus sans rails, les abris TRIPTIK sont disponibles avec rails en option.

Bas, mi-hauts, ou hauts, les abris 3 angles TRIPTIK font la part belle à la fonctionnalité et au volume du fait de leur design rectiligne réhaussé en partie centrale.

Les deux pentes de l'abri TRIPTIK donnent une belle impression d'ouvrage traditionnel. Ce ressenti général est accentué par le type de profils d'aluminium spécifiquement utilisés pour ce modèle, ces derniers assurant résistance et robustesse de la structure dans le temps.



## LES PLUS DE L'ABRI 3 ANGLES - AVEC OU SANS RAILS

- Un design angulaire qui autorise un maximum de volume.
- Une parfaite adaptation aux bassins les plus larges, même en modèle bas.
- Des angles expressifs pour une allure classique et intemporelle.

modèle disponible  
dans différentes hauteurs



La particularité esthétique de l'abri de piscine TRIPTIK réside dans ses 3 angles qui donnent élan et allure à la structure, et ce, quelque soit sa hauteur.

Dans sa version basse, l'atout majeur de TRIPTIK est de proposer de grandes largeurs qui peuvent s'adapter à tous types de bassins, même les plus hors normes.

Dans ses versions mi-haute et haute, TRIPTIK se distingue cette fois par l'optimisation de son volume mais aussi par la possibilité de proposer une ouverture centrale (1,80m maximum au niveau de l'élément le plus haut) et de créer des plages détente et bien-être au sein même de l'abri.

TRIPTIK a été conçu avec une toiture alvéolaire en toiture et avec un remplissage totalement transparent sur les côtés. Cette structuration permet d'obtenir un lieu à part, un espace cocon où il fait bon se baigner et se prélasser à l'écart de toute préoccupation.

Si des plages ont été créées dans l'abri, la toiture alvéolaire est un avantage car elle empêche la réverbération de l'eau, un élément qui pourrait incommoder vos instants détente...

# COLLECTION triptik


3 ANGLES SANS RAILS / BAS, MI-HAUT OU HAUT

## GARANTIES

### ABRI DE PISCINE RIDEAU

Les abris de Piscine Rideau conformes à la norme NF P 90-309. La réputation des abris de piscine Rideau n'est plus à faire en matière de qualité et de sécurité. Elle repose notamment sur :

- la fabrication française,
  - la certification Qualicoat et Qualimarine des profilés en aluminium, ces labels attestant de la qualité du thermolaquage de l'aluminium,
- Les modèles des collections Abri de Piscine Rideau vous offrent par ailleurs :
- Une garantie 10 ans de résistance de la structure,
  - Une garantie biennale concerne les pièces d'usure.



### CÔTÉ DIMENSIONS

- . Modules : 2,52 m jusqu'à 8 modules.
- . Hauteurs :
  - Modèle mi-haut :**  
Hauteur extérieure au faîtage du plus grand élément : 1,80m.
  - Modèle haut :**  
Hauteur intérieure du pan droit : 1,89m.
- . Largeur intérieure au plus petit élément  
**Modèles bas, mi-haut et haut :** de 4 à 8,50m.

Projet sur-mesure : consultez-nous.



### CÔTÉ COULEURS

Couleurs standards : blanc 9010 et ivoire clair 1015.  
Autres couleurs de RAL en option.



### CÔTÉ TECHNICITÉ

- . **TRANSPARENCE TOTALE**  
Remplissage en polycarbonate traité anti-UV 2 faces pour les tympans et les côtés.  
Remplissage en polycarbonate alvéolaire traité anti-UV 2 faces pour la toiture.
- . **FONCTIONNALITÉ**  
Abri télescopique selon un système gigogne. Selon votre choix : repli du plus petit au plus grand, du plus grand au plus petit ou en ouverture centrale.
  - . Modèle bas : tympans fixes.
  - . Modèles mi-haut et haut : tympan basculant ou tympan accordéon avec guide latéral (en option).
- . **FACILITÉ D'UTILISATION**
  - Modèle sans rails :**  
Système de double galet en téflon avec axe inox et guide intermédiaire intégré pour faciliter la télescopie.
  - Modèle avec rails (option) :**  
Rail thermolaqué au sol (21mm) avec patte anti-arrachement et la possibilité d'être encastré dans la plage.
  - . Galets téflon.
- . **DÉTAILS TECHNIQUES**
  - . Aluminium d'alliage 6060 T6.
  - . Traverses intermédiaires verticales (côtés et toiture) et transversales (toiture) pour faire la liaison entre les arches.
  - . Intervalle entre 400 et 800mm en toiture et entre 1000 et 1250mm pour les tympans et les côtés.
  - . Joint E.P.D.M, un joint synthétique traité anti-UV.
  - . Tampons de jonction entre les traverses et les profils permettant d'éviter les phénomènes de suintement.
  - . Équerres de renfort pour chaque angle en aluminium brut.
- . **OPTIONS**  
Rails.



ALUMINIUM  
**ABRI DE PISCINE  
RIDEAU**

SIÈGE SOCIAL & SHOW-ROOM : RN 160 - Route des Sables d'Olonne - 85150 Saint-Mathurin  
www.abri-piscine-rideau.com

**N°Vert 0 805 805 885**  
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE