

DESCRIPTIF

ADFORM APH Presse Plieuse Hydraulique Conventiennelle

Une gamme très étendu allant de 1250 mm à 4100 mm en standard et une puissance qui démarre à 40 T jusqu'à 300T

- Tablier descendant à deux vérins, entièrement guidés par des glissières à faible coefficient de friction
- Course et distance entre tabliers supérieur et inférieur importantes, permettant d'adapter des outillages très différents
- Tous les composants électriques et hydrauliques de la machine sont européens

Equipements standards

- Equilibrage du coulisseau par arbre de torsion
- Butée arrière électrique de construction lourde course 600 mm
- Contrôle de la course par butées de profondeur, à l'intérieur des vérins
- Commande électrique des butées de profondeur avec affichage digital de la position
- Pression de travail réglable.
- Réglage fin manuel
- Compteur horaire
- Commande par pédale sensitive et semi-automatique
- L'ensemble des commandes est regroupé sur un pendulaire articulé.
- **Positionneur numérique cybelec cybtouch**

Equipements optionnels

- Faisceau laser 3 points LAZERSAFE, pour la protection de la ligne de pliage. Ce système ayant reçu un agrément de conformité de niveau 4 sera implanté sur le tablier supérieur de la machine. Le faisceau réglable en fonction des poinçons et matrices utilisés sera associé aux différents modes de fonctionnement dont vous avez besoin.

Caractéristiques techniques



