

# FICHE TECHNIQUE

## Autolaveuse à câble

# Numatic INTERNATIONAL

Désignation	<b>TTG6650</b>
Référence	904473
Code EAN	5028965714638
<b>Alimentation</b>	
Type d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Classe de protection électrique (IEC 60417)	I
Indice de protection	IPX4
Puissance consommée	2500W
Longueur du câble	20m
Système NUPLUG	Oui
<b>Capacités de travail</b>	
Largeur de travail	650mm
Largeur avec l'embouchure d'aspiration	1050mm
Réservoir solution	60L
Réservoir récupération	61L
Rendement théorique	2000m <sup>2</sup> /h
Rendement effectif	1400m <sup>2</sup> /h
Champs d'action	42m
Nombre de brosse	1
<b>Caractéristiques du brossage</b>	
Pression sur les brosses	37kg
Pression ponctuelle de brossage	28g/cm <sup>2</sup>
Vitesse de brossage	150 trs/min
Diamètre brosse	Ø 650mm
Diamètre disque	Ø 604mm
Puissance moteur brosse	1500W
<b>Dispositif d'aspiration</b>	
Débit d'air	35L/sec
Dépression	1815mm/CE
Puissance moteur d'aspiration	1200W
<b>Système d'aspersion</b>	
Débit d'eau	0 à 2L/min
Electrovanne	Oui
Vitesse de lavage	0 - 4km/h
<b>Poids/Encombrement</b>	
Poids net - à vide avec batterie	165kg
Poids brut - avec liquide et batterie	225kg
Dimensions	970x1260x1230mm
<b>Niveau sonore/Vibrations</b>	
Pression sonore	80dB(A)
Vibration mains-bras	1,3m/s <sup>2</sup>

## Graphite




**PROcare**

À usage professionnel.

### L'APPLICATION NU-ASSIST

L'application NU-ASSIST a pour objectif d'accompagner au quotidien les utilisateurs d'autolaveuses GRAPHITE, tout au long de la vie de leurs machines. Avec NU-ASSIST vous avez accès à de nombreuses vidéos et guides de dépannage tout en vous autoévaluant, pour une véritable formation en ligne.

Application gratuite à télécharger dès l'achat de votre machine sur :



### LES ACCESSOIRES INCLUS TTTG6650



Brosse verte polypropylène Ø650mm  
réf.606021



Suceur complet aluminium avec SERILOR®  
long.1050mm - réf.904694



Câble jaune 3x1,5mm<sup>2</sup> long. 20m  
NUPLUG - réf.236132