



Nettoyeur haute pression avec chaudière à chauffage électrique

Départ usine **2 à 3 sem.**

Points forts du produit

- Nettoyeur haute pression professionnel à eau chaude
- Nettoyeur haute pression doté d'une chaudière en acier inoxydable
- Possède un système d'arrêt automatique au relâchement du pistolet
- Equipé de plusieurs points de contrôle pour une utilisation sécurisée
- Plusieurs modèles disponibles & Prestation de mise en service incluse

Description

Nettoyeur haute pression à eau chaude chaudière électrique

Nettoyeur haute pression professionnel à usage intensif.

Avec ce nettoyeur, vous aurez une plus grande efficacité et ceci sans utilisé de carburant.

Monté sur de larges roues et possède des poignées pour faciliter son déplacement.

Équipé du système d'arrêt automatique lors du relâchement du pistolet.

Possède une sécurité manque d'eau et d'une unité de protection anticalcaire et anticorrosion.

Compteur d'horaires d'utilisation.

Stabilisateur de la température.

Pistolet à technologie céramique.

Pour une sécurité accrue le nettoyeur haute pression est équipé :

- D'un stop total retardé
- D'un contrôle des micro-fuites
- D'une sécurité manque d'eau
- D'un contrôle de l'obstruction de la buse
- D'un système de réglage de la chaudière
- D'un système de prévention d'inondation
- D'un indicateur de maintenance
- D'un contrôle du niveau anticalcaire et de produits chimiques

Caractéristiques :

- Température de sortie d'eau (°C) : 70
- Type de moteur : 4-1400
- Puissance thermique de la chaudière : 12, 24 et 36 kW
- Réservoir produit anticalcaire : 25 L
- Réservoir détergent : 22 L
- Autonomie par jour : 4 h

Voir en ligne Nettoyeur haute pression avec chaudière à chauffage électrique

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

Attention à la puissance de l'installation électrique nécessaire :

- 25 A pour le 12 kw
- 43 A pour le 24 kw
- 53 A pour le 36 kw

Domaines d'applications :

- Automobile
- Agriculture
- Bâtiment
- Travaux extérieurs
- Industrie lourde

Equipements fournis :

- Poignée et lance
- 2 buses haute pression
- 2 flexibles de 10 et 20 mètres
- Kit d'enrouleur

Prestation de mise en service incluse.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	MODÈLE	PRESSION (BARS/MPA)	DÉBIT (L/H)	TEMPÉRATURE MAX. (°C)	TENSION D'ALIMENTATION PH-V-HZ/A	PUISSANCE THERMIQUE CHAUDIÈRE (KW)	PUISSANCE (KW)	DIM. LXPXH (MM)	POIDS (KG)
18.1068.01	PW-E100 D1710 P12 T	30-170/3-17	600	70	3-400-50	12	16,4	1100 x 700 x 900	N.C.
18.1068.02	PW-E100 D1712 P24 T	30-170/3-17	720	70	3-400-50	24	28,4	1100 x 700 x 900	N.C.
18.1068.03	PW-E100 D1712 P36 T	30-170/3-17	720	70	3-400-50	36	40,4	1100 x 700 x 900	N.C.

Voir en ligne Nettoyeur haute pression avec chaudière à chauffage électrique

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)