



Certifications

Certié conforme aux normes ISO 9001 et CE.



Détails

Garantie: 1 an.

Idéal mobilité.

Qualité de fabrication

Très haut rendement >90%.

Courant et fréquence de sortie stables.

Silencieux et compact.

Protections: polarité, surcharge, batterie.

Supporte les forts appels de courant.

Description

Ce convertisseur de tension permet de transformer un courant 12V DC (continu) en courant 230V AC (alternatif). Il est donc indispensable dans les endroits où l'accès à l'électricité est restreint voire impossible. Vous pouvez l'utiliser pour alimenter toutes sortes d'équipements comme un système d'éclairage, une télévision ou encore l'électroménager et l'outillage.

Très silencieux et compact, il est équipé de protections contre la surcharge, l'inversion des polarités ainsi que la déconnexion des consommateurs lorsque la batterie est faible. Il est capable d'absorber de forts appels de courant et supporte les variations de charge à l'utilisation. Doté d'un boîtier aluminium pour assurer la dissipation thermique, il dispose également d'un rendement élevé supérieur à 90%

Voici quelques exemples d'applications : villa, résidence isolée, nautisme, cabanon, bungalow, caravanning, camping-car, pompage, éclairage public, refuge de montagne, applications industrielles.

Caractéristiques techniques

Puissance nominale :	2000W	Arrêt ventilateur :	38°C
Puissance crête :	4000W	Câbles inclus :	Oui
Tension d'entrée :	12V	Température :	0°C à 40°C
Plage de tension d'entrée :	10-15V	Consommation à vide :	1.5A
Tension de sortie AC :	230V	Dimensions :	360x217x88mm
Fréquence :	50Hz	Poids :	4.6kg
Distortion harmonique :	<3%	Arrêt batterie faible :	10- 10.5V
Sortie USB :	Oui (DC 5V 500mA)	Protections :	polarité, surcharge, batterie
Démarrage ventilateur :	42°C	Type :	onde sinusoïdale modifiée