

DEPRO® SOLVAGRAISSE

SOLVANT ÉCONOMIQUE DE DÉGRAISSAGE

Action rapide et puissante



LES DÉGRAISSANTS



IDENTIFICATION

Solvant de dégraissage à froid polyvalent formulé pour une action rapide et puissante. Très efficace sur les graisses, le goudron, le cambouis, les huiles, les colles, les cires, les mastics, les résines. Dégraissage de pièces mécaniques et tous autres usages réclamant un dégraissage, un déshuilage, un dégrassement ou un dégoudronnage.

Élimine dépôts graisseux, huiles, cambouis.

Matériel industriel : Machines-outils, engins de manutention, chariots élévateurs, ponts roulants, malaxeurs, toupies, pièces métalliques.

Matériel roulant : Engins T.P, camions, châssis, bennes, tracteurs, motoculteurs, ensileuses, épandeurs, remorques, grues.

UTILISATIONS ET DESTINATIONS

Recommandé pour le nettoyage des moteurs, rouleaux d'imprimeries, structures alu de vérandas, carrosseries, rouleaux porteurs PVC, convoyeurs à bande.

Le produit est récupérable et peut servir plusieurs fois. Efficace par simple contact. Rapide et facile d'emploi. Faible odeur. Sans trace ni dépôt. N'oxyde pas les métaux. Régénérable.

MODE D'EMPLOI

Application : **DEPRO® SOLVAGRAISSE** s'utilise à froid, au chiffon, au pulvérisateur, en projection (nettoyeur haute pression), au trempé ou en fontaine de nettoyage.

Pour un séchage plus rapide, souffler les pièces à l'air comprimé.

Précautions d'emploi : comme tous dégraissants, éviter le contact avec les yeux, porter des gants et des lunettes si risques de projections, éviter l'étalement du produit et l'empêcher de s'écouler dans les égouts ou les cours d'eau.

En cas de doute faire des essais au préalable.

CARACTERISTIQUES

Densité : 0,768, Point éclair : >21 °C,

Conditionnement : bidons métalliques de 5, 30, 200 Litres,

Stockage : 12 mois dans des locaux bien ventilés à l'abri du gel et de la chaleur en emballage d'origine hermétiquement fermé.

Hygiène et sécurité : Fiche de Données de Sécurité gratuite sur simple demande ou sur internet, site www.deproma.com

IDENTIFICATION DES DANGERS - *Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges.*

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçure de la peau. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Eviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. NE PAS faire vomir.

En cas d'incendie : utiliser pour l'extinction : CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/ nationale/internationale.

IMPORTANT : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de ventes figurant au verso de nos bons de commande. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation et de suivre les préconisations de la fiche du produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle de l'applicateur. Il lui appartient de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d'application du produit concerné.

Réf 02060

mars-18