

## Fly Light Produit

### Spécifications



### Fly Light

Pour un enseignement éclairé  
Découvrez un design spectaculaire associé à une technologie d'éclairage hors du commun.

Notre Fly Light® favorise la concentration grâce au spectre de la lumière du jour et éclaire parfaitement la pièce grâce à la lumière directe mais aussi indirecte de l'éclairage.



### Données techniques

#### Généralités

Modèle	Fly Light
Marques de test	Certificat TÜV, CE, GS
Stockage	-30 à +60°C
Température de fonctionnement	-25 à +45°C
Dimensions L x H x P	1470x140x565mm (sans capot design)
Humidité	5% à max. 85% (max. 56 jours/an à 60%), sans condensation
Poids	12 kg
Autres composants	Armoire de raccordement / cellule de raccordement
Type	Lumière LED haute puissance (PF=0,98)
Exploit	110 W
Dimmable	1-100%
Proportion de lumière	66 % direct, 33 % indirect
Lumière	4000 °K
Flux Lumineux	8870 lx
Convient pour le système d'éclairage de secours	Non
Éclairage moyen (6 luminaires, pièce x 85m²)	540 lx
Contrôle	DALI - Signal



Visit us

### Mise en garde

Cet élément ne peut être utilisé que lorsqu'il est connecté à d'autres éléments Waldner approuvés et spécifiés et lorsqu'il est connecté à la structure d'un bâtiment de manière approuvée et sûre.

22.01.2025

N°01

A4 Format

1/20

Fly Light

FlyLight\_Data Sheet