



Grillages noués

Le grillage noué Ursus est la solution idéale pour clôturer les domaines agricoles.

Ursus[®] pour la ferme et l'élevage

ATOUPS PAR TYPE DE PRODUIT

Ursus léger

Grâce au revêtement spécialement étudié en Zinalu, la durée de vie est augmentée d'au moins 50 % par rapport à un revêtement en galvanisation riche. Les clôtures Ursus sont très faciles à installer et la large gamme convient à de nombreuses applications.

Ursus Heavy

Les fils de diamètres importants et le revêtement Zinalu Super sont gages de robustesse et d'une très longue durée de vie. Le noeud Ursus renforce la rigidité et la solidité de la clôture


Ursus Heavy AS

Cette variante offre les mêmes avantages que l'Ursus Heavy, mais l'utilisation de fils à haute teneur en carbone permet de diminuer le diamètre tout en augmentant la résistance de la clôture. Le poids des rouleaux est de ce fait considérablement diminué, le grillage est plus léger bien que très résistant. Il permet également d'espacer davantage les poteaux lors de la pose. Résultat : gain de temps en pose et une économie en poteaux.

Applications

Ursus : Moutons
Chèvres
Poules
Canards
Oies

Ursus Heavy et Ursus Heavy AS :
Cochons
Vaches
Chevaux






Ursus Léger



Revêtement : Zincalu

Dimensions et résistance à la traction du fil :

- Fils horizontaux : Ø 1,90 mm - 700/900 N/mm²
- Fils verticaux : Ø 1,90 mm - 400/550 N/mm²
- Fil de lisière : Ø 2,45 mm - 650/850 N/mm²



URSUS LEGER

Hauteur des rouleaux en cm	Nombre de fils horizontaux	Espacement entre les fils verticaux	Type
Rouleaux de 50 m			
60	6	15	60/6/15*
80	8	15	80/8/15*
95	9	15	95/9/15
95	10	15	95/10/15
100	8	15	100/8/15*
100	16	15	100/16/15
120	15	15	120/15/15
130	11	15	130/11/15
130	18	15	130/18/15
145	19	15	145/19/15
200	22	15	200/22/15

* existe en rouleaux de 100 m.




Ursus Heavy



Revêtement : Zincalu Super

Dimensions et résistance à la traction des fils :

- Fils horizontaux : Ø 3,00 mm - 600/800 N/mm²
- Fil verticaux : Ø 3,00 mm - 600/800 N/mm²
- Fil de lisière : Ø 3,70 mm - 550/750 N/mm²
- Noeud Ursus : Ø 3,00 mm - 400/550 N/mm²



URSUS HEAVY

Hauteur des rouleaux en cm	Nombre de fils horizontaux	Espacement entre les fils verticaux	Type
Rouleaux de 50 mètres			
80	8	15	80/8/15
100	6	15	100/6/15
100	10	15	100/10/15
120	7	15	120/7/15
120	11	15	120/11/15
140	12	15	140/12/15




Ursus Heavy AS



Revêtement : Zincalu Super

Dimensions et résistance à la traction des fils :

- Fils horizontaux : Ø 2,50 mm - 1150/1350 N/mm²
- Fil verticaux : Ø 2,50 mm - 650/850 N/mm²
- Fil de lisière : Ø 3,00 mm - 1050/1250 N/mm²
- Noeud Ursus : Ø 3,00 mm - 400/550 N/mm²



URSUS HEAVY AS

Hauteur des rouleaux en cm	Nombre de fils horizontaux	Espacement entre les fils verticaux	Type
Rouleaux de 75 mètres			
120	9	15	120/9/15
Rouleaux de 50 mètres			
180	14	15	180/14/15
200	15	15	200/15/15





Grillages noués

Betafence a développé 3 différents types de clôtures spécifiques pour les applications forestières, ferroviaires et les autoroutes : **Ursus AS Léger, Ursus AS Medium et Ursus AS Super.**

Ursus® pour zones forestières, autoroutes et chemins de fer

ATOUS PAR TYPE DE PRODUIT

La gamme Ursus AS est un produit professionnel d'une grande solidité. L'utilisation de fils d'acier de haute résistance rend cette clôture indéformable à l'impact. Ces qualités exceptionnelles réduisent la pose de poteaux à un intervalle de 8 à 10 m, ce qui permet une installation trois fois plus rapidement qu'avec les autres systèmes !

Ursus AS Léger

L'utilisation d'un fil haute résistance fournit une clôture d'une rigidité importante pour un poids peu élevé. Des mailles de petite hauteur dans la partie basse de la clôture permettent des applications multiples.

Ursus AS Medium

Les fils plus épais augmentent la rigidité de la clôture. Un large éventail de dimensions permet d'adapter la clôture aux différentes applications.

Ursus AS Super

Des fils plus lourds et un revêtement Zinca Super garantissent une rigidité maximale.

Ursus Heavy AS

Il offre les mêmes atouts que l'Ursus Heavy, mais ses fils plus léger, à haute teneur en carbone, le rendent moins lourd et facile à poser. Le poids des rouleaux se voit diminué considérablement et l'espacement entre les poteaux intermédiaires est plus important. Le tout pour une installation plus rapide et moins coûteuse.

Applications

Routes et voies ferrées.

Ursus AS Léger et Medium

Cerfs

Sangliers

Lièvres

Lapins

Ursus AS Super et Heavy AS

Concentrations de gros gibiers





Ursus AS Léger

Revêtement : Trivalv

Dimensions et résistance à la traction du fil :

- Fils horizontaux : 1,60 mm - 1100/1300 N/mm²
- Fils verticaux : 1,60 mm - 400/550 N/mm²
- Fils de lisière : 2,00 mm - 1200/1400 N/mm²



Ursus AS Medium

Revêtement : Trivalv

Dimensions et résistance à la traction du fil :

- Fils horizontaux : 2,00 mm - 1200/1400 N/mm²
- Fils verticaux : 1,90 mm - 400/550 N/mm²
- Fil de lisière : 2,50 mm - 1150/1350 N/mm²



Ursus AS Super

Revêtement : Trivalv

Dimensions et résistance à la traction du fil :

- Fils horizontaux : 2,50 mm - 1150/1350 N/mm²
- Fils verticaux : 2,50 mm - 400/550 N/mm²
- Fil de lisière : 3,00 mm - 1050/1250 N/mm²



Ursus Heavy AS


Revêtement : Zincalu Super

Dimensions et résistance à la traction du fil :

- Fils horizontaux : Ø 2,50 mm - 1150/1350 N/mm²
- Fils verticaux : Ø 2,50 mm - 650/850 N/mm²
- Fil de lisière : Ø 3,00 mm - 1050/1250 N/mm²
- Noeud Ursus : Ø 3,00 mm - 400/550 N/mm²



Dimensions des mailles par type d'Ursus



URSUS AS LEGER			
Hauteur des rouleaux en cm	Nombre de fils horizontaux	Espacement entre les fils verticaux	Type
Rouleaux de 50 m			
150	13	15	150/13/15
160	20	15	160/20/15
160	23	15	160/23/15

URSUS AS MEDIUM			
Hauteur des rouleaux en cm	Nombre de fils horizontaux	Espacement entre les fils verticaux	Type
Rouleaux de 50 m			
160	23	15	160/23/15
180	24	15	180/24/15
200	17	15	200/17/15
200	25	15	200/25/15

URSUS AS SUPER			
Hauteur des rouleaux en cm	Nombre de fils horizontaux	Espacement entre les fils verticaux	Type
Rouleaux de 50 m			
200	17	15	200/17/15
200	22	15	200/22/15

URSUS HEAVY AS			
Hauteur des rouleaux en cm	Nombre de fils horizontaux	Espacement entre les fils verticaux	Type
Rouleaux de 75 m			
120	9	15	120/9/15
Rouleaux de 50 m			
180	14	15	180/14/15
200	15	15	200/15/15