

Massicot hydraulique EBA 551-06 LT

De par leurs performances et équipements, les modèles hydrauliques EBA s'avèrent indispensables comme massicots de précision dans une imprimerie intégrée, un service prépresse, un copy-shop, ou comme massicot d'appoint dans une imprimerie professionnelle.

- Tables soufflantes avant et arrière.
- Barrage immatériel par cellules sur la table avant.
- Commande électronique programmable EP.
- Réglage au 1/10 mm de la position de la butée arrière.
- Entraînement hydraulique des presses et lames
- Pression réglable de 200 à 1100 daN, avec affichage.
- Matérialisation optique et mécanique (descente de presse au pied) de la ligne de coupe.
- Carter de protection arrière.
- Commande bi-manuelle temporisée.
- Retour automatique de la lame et de la presse.
- Interrupteur principal cadenassable.
- Châssis et table arrière en fonte.
- Lame en acier de qualité HSS.
- Massicot monté sur roulettes.
- Platine de presse de série.
- Tables latérales en option.
- Existe aussi en modèle sans tables soufflantes avant/arrière (EBA 551-06).

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.



Caractéristiques techniques

Longueur de coupe : 550mm.
Capacité de coupe : 92*/95mm.
Coupe minimale : 32 mm/60 mm*.
Profondeur de la table avant/arrière : de 460 à 570mm.
Dimensions : H 1370 x L 1070/1630** x P 1400mm.
Alimentation électrique : 230V / 50Hz.
Puissance totale des moteurs : 1,5kW.
Poids : 350kg.
Coloris : gris clair.
*Avec platine de presse.
** Avec tables latérales (en option).

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.