



Armoire de sécurité anti-feu 30min avec portes vitrées

Armoire pour produits inflammables - 2 normes réunies
Départ usine **6 sem.**

Points forts du produit

- Armoire de sécurité anti-feu normée EN 14470-1 résistance 30 minutes
- Munie d'un socle pour être facilement transportable sur palette, une fois vidée
- Équipée d'une vitre anti-feu de 17 mm d'épaisseur
- Système de serrure : à clés 3 points avec 1 serrure anti-étincelle
- Existe en différents volumes de 150 à 230 L

Description

Armoire de sécurité anti-feu répondant à la norme EN 14470-1 type 30 minutes selon la courbe normalisée ISO 834.

Armoire pour produits inflammables adaptée aux liquides qui s'enflamment à partir d'une température comprise entre 21 et 55°C : essence de térébenthine, white spirit.

Équipée d'un socle avec cache pour déplacement aisé par transpalette (à vide) selon le modèle.

Porte à fermeture automatique avec prépondérance des battants et maintien des portes en position ouverte grâce à des thermofusibles se déclenchant à partir de 43°C.

Conformité :

- Armoire testée et homologuée aux normes EN 14470-1 et EN 1363-1.
- Testée homologuée 10 minutes à la norme FM 6050 (Factory Mutual international).
- Résistance homologuée de 30 minutes.
- Pictogrammes normalisés conformes à la norme ISO 3864, NF X08.003, à la directive 92/58/CEE et à la norme EN 14470-1 et aux spécifications FM.

Construction :

- Construction en panneaux isolants, haute résistance aux agressions des produits chimiques.
- Signalisation par symbole normalisés.
- Bacs de rétention amovibles en partie basse.
- Pieds vérins pour mise à niveau.
- Portes vitrées anti-feu d'épaisseur 17 mm pour une visualisation immédiate des produits stockés dans l'armoire.
- Orifices de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel.
- Étagères de rétention réglables au pas de 32 mm.
- Fermeture à clef en 3 points avec serrure anti-étincelles.

Certifications

Garantie **1 an**   **ISO 7010** **ISO 3864**
Directive 92/58/CEE 

Voir en ligne Armoire de sécurité anti-feu 30min avec portes vitrées

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	DIM. EXT. LXPXH (MM)	CAPACITÉ STOCKAGE (L)	NBRE D'ÉTAGÈRES DE RÉTENTION	NBRE DE BACS DE RÉTENTION	CHARGE / ÉTAGÈRE (KG)	POIDS (KG)
10.5439.01	605 x 550 x 1980	130	3	1	30	121
10.5439.02	1115 x 550 x 1980	250	3	1	50	210

Accessoires disponibles pour Armoire de sécurité anti-feu 30min avec portes vitrées

Nom	Délai
Caisson de ventilation en acier - Référence : 17.0237.01	10 jours

Autres photos du produit



Voir en ligne Armoire de sécurité anti-feu 30min avec portes vitrées

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com