



Chariot 2 ridelles tubulaires

Départ usine **2 à 3 sem.**

Points forts du produit

- Chariot à ridelles à arceaux avec panneaux tubulaires robuste et maniable
- Parfait pour garder vos équipements et outils à portée de mains
- 4 roues de Ø 200 dont 2 fixes et 2 pivotantes avec freins EasySTOP
- Trois dimensions de plateaux disponibles : 1060 à 540 à 1260 x 740 mm
- Capacité de charge de 500 kg

Description

Chariot à 2 arceaux avec 2 panneaux tubulaires.

Chariot de conception modulaire avec châssis mécano-soudé avec profilé L innovant.

Plateau du chariot en mélaminé décor hêtre. Revêtement époxy bleu RAL 5010 résistant aux chocs et aux rayures.

Roues à bandage en caoutchouc thermoplastique gris anti-traces avec roulement à billes de précision, protège-pieds et pare-fils, 2 roues fixes & 2 roues pivotantes avec freins.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CHARGE (KG)	DIM. EXT. LXLXH (MM)	DIM. UTILES LXL (MM)	TYPE DE DOSSIER	Ø ROUES (MM)	MATIÈRE ROUES	NBRE DE ROUES	NBRE DE CÔTÉS	TYPE DE ROUES	COLORIS	FINITION	MATIÈRE PLATEAU	POIDS (KG)
15.0026.01	500	1060 x 600 x 1030	1060 x 540	Tubulaire	200	Caoutchouc thermoplastique	4	2	2 fixes / 2 pivotantes	Bleu RAL 5010	Epoxy	Mélaminé	38,5
15.0026.02		1060 x 700 x 1030	1060 x 640	Tubulaire	200	Caoutchouc thermoplastique	4	2	2 pivotantes	Bleu RAL 5010	Epoxy	Mélaminé	43,0
15.0026.03		1260 x 800 x 1030	1260 x 740	Tubulaire	200	Caoutchouc thermoplastique	4	2	2 pivotantes	Bleu RAL 5010	Epoxy	Mélaminé	50,0

Voir en ligne Chariot 2 ridelles tubulaires

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com