



AUTOCHARGEUSE 618 M15/18P

C'est une remorque mixte qui peut transporter soit :

- 15 palox de 120 x 120
- 18 palox de 100 x 120

DESCRIPTIF

CODE ARTICLE : CH00206







La REMORQUE AUTOCHARGEUSE 618 M15/18P dispose de 5 mouvements hydrauliques à commandes par télé-flexible du tracteur. Les roues sont indépendantes et montées sur suspensions hydraulique avec accumulateur à gaz réglables et clapet de sécurité. Leur grand diamètre accentue la souplesse de la machine. Elles sont équipées de freins hydrauliques.

L'ensemble est très maniable. Il faut environ 1 minute pour charger 15 palox et moins de 30 secondes pour décharger. L'atout principal de cette machine provient de sa suspension hydraulique qui supprime tout tassement des fruits dans le palox.

En option elle est équipée de 2 ridelles hydrauliques pour le serrage des 2^{ème} et 3^{ème} rangées, ce qui permet d'emporter 20 ou 24 palox vides (selon leurs dimensions)

DONNEES TECHNIQUES

Longueur	6150 mm	Reprise au sol avec lames latérales hydraulique
Largeur	1230 mm	Porte arrière verticale et hydraulique
Châssis renforcé	300 x 200 x 12	Freins hydrauliques et mécaniques
Roues type camion	315 x 80 x 22.5	Commande électrique 7 fonctions
Roues indépendantes		Serrage palox 3 ^{ème} rangée hydraulique
Suspension avec sphères d'azote réglables		Protection flexibles par gaines brise-jet
Mouvements de flèche – 2 axes		Homologuée CE + barré rouge

Modèles des palox	15 ou 18 palox pleins	20 ou 24 palox vides
 	 	 

Ce document n'est pas contractuel, le constructeur se réserve le droit d'apporter toutes modifications