

COMBI-SEEDER VF (Rouleau AV) & VB (Rouleaux AR)



Combi-Seeder VF 4,00 m avec disques semeurs



Boîtier électronique de jalonnage



Combi-Seeder VB 3,00 m

- Combiné de semis intégré, très compact. Le contrôle de profondeur de semis et de travail des dents est très précisément déterminé par le rouleau et par le réglage de la pression des socs semeurs.
- Modèle VB : 4 rangées de dents et un intervalle entre passage de dents 12,5 cm.
- Modèle VB : laisse un sol retassé et une structure homogène.
- Modèle VF : Intervalle entre passage de dents 10 cm pour un travail exigeant.
- Modèle VF : Planche niveleuse "Spring-Board" réglable en inclinaison à l'aide de manivelles. Retassement par rouleau disposé avant les socs semeurs
- Fond de trémie en forme d'entonnoir: moins de semence restante, vidange aisée.
- Fermeture par moitié de la distribution, effectuée via l'arbre de semis.
- Descente directe de la graine du fond de la trémie. Distribution régulière sur parcelles dénivelées.
- Soccs semeurs en 2 parties (acier inoxydable + plastique résistant) fixés par bague
- Dosage à réglage continu de 1,5 kg à 400 kg/ha
- Avec les sabots semeurs, la distance entre rangées de dents est 300 mm.

PRIX

Vol. de trémie / Largeur de travail	Disposition rouleau	Combi-Seeder	Réf.	Réf.
1.000 l	VF	Ø500mm rouleau tubes carrés (□)	3223506	3223503
*3,00 m		Ø540mm rouleau packer	3223507	3223504
		Ø550 mm rouleau V-profil	3223511	3223510
	VB	Ø500 mm rouleau tubes ronds Ø260 mm devant les soccs semeurs	-	4289932
		Ø500 mm rouleau tubes ronds et herse peigne devant les soccs semeurs	-	4289933
	1.400 l	VF	Ø500mm rouleau tubes carrés (□)	3224506
*4,00 m	Ø540mm rouleau packer		3224507	3224504
	Ø550 mm rouleau V-profil		3224511	3224510
	VB	Ø500 mm rouleau tubes ronds Ø260 mm devant les soccs semeurs	-	4289942
		Ø500 mm rouleau tubes ronds et herse peigne devant les soccs semeurs	-	4289943

* Requier une prise double effet.

EQUIPEMENT STANDARD POUR COMBI-SEEDER VF & VB

- Eclairage, pitons et broches.
- Lame de nivellement + effaces traces latéraux.
- Traceurs hydrauliques, repliables verticalement fixés sur le vibro.
- Boîte de vitesse à bains d'huile à réglage continu - 2 séries de vitesses.
- Plate-forme de service.
- Boîtier élec. de jalonnage av/contrôle de distance et d'hectares, jalonnage de prélevée 2 ou 3 disques, voie de tracteur standard 180 cm. Alarme niveau semence et rotation de roue DPA.
- Dispositif de retassement pour semoir.
- Agitateur de fond de trémie et indicateur de remplissage.
- Sabots semeurs avec pression maximum de 25 kg
- Uniquement pour modèles VF :
 - Herse de recouvrement «Standard » (sabots semeurs).
 - 3 rangées de dents 10x32 mm.
 - Lames niveleuses "Spring-Board", réglable en inclinaison par manivelles.
 - Le modèle disques semeurs est équipé en standard de roues supports/packer et de tablier caoutchouc.
 - Les disques semeurs 350 mm avec pression jusqu'à maxi 50 kg par unité.
- Uniquement pour modèles VB :
 - 4 rangées de dents 10x32 mm.
 - Planche niveleuse à dents rigides, réglage en hauteur & inclinaison par manivelles.

EQUIPEMENT EN OPTION

Mod.	Désignation	Poids	Réf.	
3,00m	Dents 12x32 mm Suppl. de prix	9 kg	4299633	
	Herse de recouvrement «Perfekt» - pour modèles VF Suppl. de prix	66 kg	3263120	
	Tablier caoutchouc derrière rouleau - pour modèles VF	60 kg	3260303	
4,00m	Dents 12x32 mm Suppl. de prix	12 kg	4299634	
	Herse de recouvrement «Perfekt» - pour modèles Suppl. de prix	85 kg	3264120	
	Tablier caoutchouc derrière rouleau - pour modèles VF	80 kg	3260304	
3,00m & 4,00m	**Commande hydr. d'inclinaison planche niveleuse - pour modèles VB	37 kg	3229440	
	Dent planche niveleuse efface traces (+5cm) - pour modèles VB Suppl. l'unité	2 kg	1034530	
	**Relevage hydraulique de roue DPA	12 kg	3260222	
	** Rampe de semis hydraulique via 3ème point.	3 kg	3260140	
	Jalonnage de prélevée en liaison av/les traceurs hydr. - pour modèles VF	35 kg	3260150	
	**Contrôle hydr. de pression sur les socs, pour mod. Sabots Semeurs uniquement	7 kg	3260130	
	**Contrôle électrique de distribution de 0% ± 10 %	3 kg	P008612664030	
	Pièces d'adaptation p/Multi-Seeder à petites graines incluant le montage usine sur Combi-Seeder. NB: Seulement pour modèle 200-8-EL AC ou EC. Voir page 103.	3 m rouleau avant	30 kg	3260266
		4 m rouleau avant	30 kg	3260267
3 m rouleau arrière		30 kg	4290266	
4 m rouleau arrière		30 kg	4290267	

** Requier une prise double effet supplémentaire.

Caractéristiques techniques

Intervalle entre passage de dents(cm): VF=10 VB=12,5

Combi-Seeder		Nbre.de dents	Cap. relevage requise kg	Poids à vide kg	Puissance requise CV
Sabots semeurs / disques semeurs					
3,00m / 24 rangs	VF	Rouleau tubes carrés (□)	4.000 / 5.100	1.465 / 1.850	80-110
		Rouleau packer	4.700 / 6.100	1.720 / 2.235	90-120
		Rouleau V-profil	5.100 / 6.500	1.850 / 2.365	90-120
	VB	Rouleau tubes ronds et rouleau Ø260 mm/herse peigne	4.000 / 4.150	1.800 / 1.890	90-120
4,00m / 32 rangs	VF	Rouleau tubes carrés (□)	5.200 / 6.400	1.865 / 2.340	100-140
		Rouleau packer	5.900 / 7.200	2.150 / 2.620	110-150
		Rouleau V-profil	6.450 / 7.750	2.350 / 2.820	110-150
	VB	Rouleau tubes ronds et rouleau Ø260 mm/herse peigne	4.900 / 5.200	2.200 / 2.320	110-150