

CAMERA DOME

IPCAM220DM-24



- Résolution IP Full HD
- Compatible ONVIF 2.4
- Capteur Sony IMX322
- Triple flux vidéo
- Fonctions WDR et 2D-DNR



INFORMATIONS TECHNIQUES

REFERENCE	IPCAM220DM-24
CAPTEUR	1/2.8" 2.4 MP Sony IMX322
RESOLUTION ACTIVE	1920(H) x 1080 (V) pixels - Full HD
TRAITEMENT DSP	Ambarella S2L
LUMINOSITE	0.01Lux, 0.0Lux (IR)
COMPRESSION	H.264 / JPEG
FLUX VIDEO	Trois flux (Tri-Stream)
JOUR / NUIT	Color / Auto / BW & Filtre IR mécanique
CONTREJOUR	Off / WDR / BLC
CONTROLE DU GAIN	0 ~ 20 steps
BALANCE DES BLANCS	Auto / Preset / Manual
REDUCTION DU BRUIT DNR	Off / Low / Middle / High
FILTRE INFRAROUGE	Filtre mécanique
MENU OSD	Oui, gérable depuis interface Web
ZONE DE MASQUAGE	Oui, gérable depuis interface Web
DETECTION DE MOUVEMENT	Oui, gérable depuis interface Web
INFRAROUGE	36 IR LED - 22Mètres (850nm /5Φ)
ETANCHEITE	IP66
DISTANCE DE TRANSMISSION	Max 120 Mètres sur câble CAT6
OBJECTIF	2.8 ~ 12 mm DC Auto Iris avec filtre IR
TEMP. DE FONCTIONNEMENT	-10°C à 50°C
POIDS	765g
DIMENSIONS	102mm (Ø) x 120mm(H)
ALIMENTATION	POE 802.3af Externe ou DC12V
CONSOMMATION	300mA / 700mA IR ON
OPTION : EMBASE CONNEXION	Réf. SUP-CAM220DM
OPTIONS : SUPPORT MURAL	Réf. SUP-CAM-MUR
DISPONIBLE EN GRIS	Oui, IPCAM220DMG-24



CONTACT

www.ecare-security.com
contact@ecare-security.com

 N° 0 811 692 211

APPEL NON SURTAXÉ