

OT-DVR

Tables tournantes de soudage

Les tables tournantes de soudage d'Orbitalum Tools sont une solution sûre, efficace et ergonomique lorsqu'il s'agit du soudage de pièces tournantes, de pièces usinées courtes et de raccords.



Caractéristiques :

- Table tournante pivotant de 0° à 90°
- Diverses tailles de mandrin de serrage
- Construction métallique robuste
- Support de torche orientable
- Support de torche trois axes
- Support à rotule pour torche TIG motorisée
- Torche TIG motorisée 250 A refroidie à l'eau

Disponible en option :

- Dévidoir pour fil Ø 0,8 mm (0.031") et 1,0 mm (0.039") avec porte-bobine de 15 kg
- Réglage du fil multifonctionnel
- Régulation de longueur d'arc AVC/OSC et balayage

Autres accessoires :

- Câble de masse DVR
- Câble de commande DVR
- Télécommande

TABLE TOURNANTE DE SOUDAGE	OT-DVR 50	OT-DVR 100	D.E. DES TUBES MIN. - MAX.	
Référence	sur demande	sur demande		
Capacité de charge (max.), env.	60 kg / 132.3 lbs	150 kg / 330.7 lbs		
Ø arbre creux	30 mm 1.181"	120 mm 4.724"		
Plage de pivotement, en continu	0° - 90°	0° - 90°		
Ø de plateau tournant	300 mm 11.81"	400 mm 15.75"		
Dimensions, env.(LxIxH)	300 x 300 x 420 mm 11.8" x 11.8" x 16.5"	600 x 570 x 695 mm 23.6" x 22.4" x 27.4"		
Poids (sans mandrin à trois mors), env.	40 kg / 88.2 lbs	85 kg / 187.4 lbs		
SOMMAIRE DES MANDRIN À TROIS MORS*	OT-DVR 50	OT-DVR 100		
Ø 100 mm / 3.937"	x		3 - 87 mm	0.118" - 3.425"
Ø 125 mm / 4.921"	x		3 - 125 mm	0.118" - 4.921"
Ø 160 mm / 6.299"	x		3 - 160 mm	0.118" - 6.299"
Ø 200 mm / 7.874"		x	4 - 202 mm	0.157" - 7.953"
Ø 250 mm / 9.843"		x	5 - 256 mm	0.197" - 10.079"
Ø 315 mm / 12.402"		x	10 - 315 mm	0.394" - 12.402"

* Autres dimensions et versions sur demande