

"PRIMA"

Bureaux, cloisons d'atelier
et cabines modulaires

ref.CLM4/MAM/VAM/GAM

ref.TAT/VAT/GAT

Simple paroi MELAMINÉ
Simple paroi ACIER

GAMME MONOBLOC MODULABLE



ATOUS

- Cloison d'atelier économique
- Montage simplifié (outillage simple) et rapide (panneaux monoblocs)
- Grand choix de finition : grillagée, mélaminée, acier ou vitrée
- Adaptation facile à l'environnement (réglages), cloison amovible
- Solution « gain de place » avec une installation possible sur 2 niveaux (plateforme intégrée) : un moyen de gagner des m²

APPLICATIONS

- Délimiter des zones (stockage, magasin...)
- Fermer des espaces de travail (process, archives, bureau) ou de détente (espace communication)
- Permettre une isolation standard des espaces



LIVRÉ EN KIT ou MONTÉ PAR NOS SOINS - LIVRÉ EN KIT ou MONTÉ PAR NOS SOINS - LIVRÉ EN KIT ou MONTÉ PAR NOS SOINS




Descriptif




"PRIMA"

Panneau simple paroi monobloc



- Panneau plein : **aggloméré mélaminé blanc** 2 faces (épaisseur 16mm) ou **acier laqué blanc**
- Partie supérieure possible : **grillagée** (maille 50*30mm) ou **vitree** (vitrage simple épaisseur 4mm)
- Montant profil acier 10/10ème blanc ou bleu (*autres coloris sur demande*)
- Vitrage inséré dans profil à gorge pvc
- Couvre joint de finition emboîté sur les montants pour intégration des flux
- Assemblage des panneaux par système de clavetage ou pièce de liaison en U sur platine
- Pieds de stabilité et raidisseurs (version cloisonnette)

Porte



- Porte battante : **Bois** ou **Acier** coloris blanc suivant type de cloison (*oculus sur demande*)
- Porte coulissante : **Bois** ou **Acier** coloris blanc ; vitrée, pleine ou grillagée
- Huisserie réversible (ouverture intérieure ou extérieure, droite ou gauche)
- Serrure encastrée avec canon européen, garniture polyamide

Plafond

- Faux plafond mélaminé blanc 2 faces (épaisseur : 16mm) repris sur profil (local inférieur à 3m de large)
- Panneaux acoustiques en fibre minérale : 1.20m*0.60m (local supérieur à 3m de large)
- Isolant en laine minérale
- Possibilité d'intégrer un faux plafond autoportant (dalles 120*600 ou 600*600)

Equipements techniques

- Electricité : coffret de protection normalisé, prise de courant, luminaire 2*36W ou 4*18W
- Ventilation : extracteur d'air en plafond, commande par interrupteur, voyant de fonction
- Chauffage : convecteur électrique, climatisation réversible
- Plancher, revêtement de sol souple, guichet
- Plateforme de 350 kg à 1 000 kg du m²
- Escalier, garde corps, barrière écluse, échelle à crinoline
- Mobilier, équipements sanitaires, vestiaires.

