

Atex zone 20 intérieur et 22 à l'extérieur de la chambre filtrante  
 Double certification (machine et moteur)  
 La plus haute capacité de filtration de sa catégorie  
 Filtre cat M antistatique extra-large  
 Cuve INOX, filtre absolu et soupape limitatrice de vide inclus



		202DS EX1/3D M	202DS EX1/3D T
<b>Zone Atex</b>	-	20/22	20/22
<b>Marquage</b>	-	EX II 1/3D IIIB IP65 T135°C	EX II 1/3D IIIB IP65 T135°C
<b>Tension</b>	V - Hz	230 - 50 1~	400 - 50 3~
<b>Puissance</b>	kW	2,2	2,2
<b>Protection moteur</b>	iP	65	65
<b>Dépression max</b>	mmH <sup>2</sup> O	2200	1800
<b>Débit max</b>	m <sup>3</sup> /h	250	250
<b>Entrée d'air</b>	mm	50	50
<b>Capacité</b>	lt	20	20
<b>Niveau sonore (EN ISO 3744)</b>	dB (A)	70	70
<b>Dimensions</b>	cm	52 x 48 x 120h	52x48x120h
<b>Poids</b>	kg	64	64
<b>Filtre primaire : Cartouche</b>			
Surface, diamètre du filtre	cm <sup>2</sup> -mm	30 000 - 360	30 000 - 360
Classe filtrante (IEC 60335-2-69)		Polyester - ANT M	Polyester - ANT M
Système de décolmatage		Dustop	Dustop
<b>Filtre absolu H/HEPA</b>			
Surface filtrante	cm <sup>2</sup>	20 500	20 500
Classe de filtration (EN 1822-5)		Filtre H14 efficacité 99,995% pour particules de 0,18µm	