

SCAREL® HPB

PROTÉGER, ENTRETENIR LE BOIS

Intérieur - Extérieur



LE BOIS



IDENTIFICATION

Huile ultra fine de protection et d'entretien non brillant des surfaces bois.
Intérieur/Extérieur. Protège, nourrit, entretient les parquets et toutes les structures bois (Bardages, huisseries, menuiserie...).

UTILISATIONS

Recommandé pour tous bois bruts, sciés, rabotés ou poncés, tels pergolas, clins, abris pour voitures.... Terrasses et parquets subissant de nombreux passages : mobile home, passerelles, magasins, entrepôts, salles des fêtes,

SCAREL® HPB protège et entretient également pierres, carrelages, dalles, sols plastifiés, ciments. Nettoie, entretient et nourrit en profondeur.
Dissout graisses et taches tenaces.

AVANTAGES

Ravive l'aspect des matériaux.
Retarde le grisaillement et l'apparition de fissures.
Laisse le bois prendre sa patine. Ne brille pas et ne noircit pas le bois.
Economique : En entretien 1 à 3 applications par an.



MODE D'EMPLOI

SCAREL® HPB s'emploie sur support sec, exempt de cire.
Matériel d'application : Brosse, pinceau, rouleau.
Application du produit pur, en voile.



CARACTERISTIQUES

- Densité : 0.850 à 20°C. Odeur : faible.
- Rendement : 20 à 30 m²/L suivant porosité du support.
- Point éclair : 40°C. Inflammable
- Conditionnement : bidons métal de 5 litres.
- Stocker dans un local ventilé en emballage d'origine non ouvert.
- Hygiène et sécurité : Fiche de Données de Sécurité gratuite sur simple demande ou sur internet, site www.deproma.com

Inflammable. Toxique pour les organismes aquatiques peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Ne pas respirer les vapeurs. Eviter le contact avec la peau et les yeux

Élimination des déchets:

Vider complètement le récipient. Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée (centre de tri). Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.

Important : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de ventes figurant au verso de tous nos bons de commande. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation et de suivre les préconisations de la fiche du produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle de l'applicateur. Il lui appartient de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d'application du produit concerné. Les consommations données dépendent de l'absorption du relief, des supports et peuvent varier de 20 à 30%.

09170

oct-17