

## Tombereau chenilles 10T

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids à vide :	14850 kg
Capacité benne pleine charge :	6.6 m <sup>3</sup>
Capacité benne pleine rase :	5.8 m <sup>3</sup>
Charge utile :	10000 kg
Hauteur de chargement :	2175 mm
Hauteur de déversement :	555 mm
Garde au sol :	610 mm
Hauteur :	3020 mm
Largeur totale :	2900 mm
Longueur totale :	6315 mm



Avec une pression au sol de seulement 0,45 kg/cm<sup>3</sup>, le 4010 remplit, sous forme de basculeur arrière, toutes les exigences des utilisations dans des zones humides et marécageuses, requises dans la construction de pipelines, de digues, le génie hydraulique ou l'industrie de l'extraction.

### APPLICATIONS

**TRAVAUX :** transport et évacuation des matériaux

Les dumpers sont des outils extrêmement robustes, indispensables et rentables dès que l'on doit transporter des matériaux, que ce soit sur des chantiers de construction, dans le secteur agricole, ou encore dans un environnement industriel.

Le domaine d'utilisation s'étend du chantier classique en passant par la démolition et allant jusqu'à l'aménagement paysager et la construction de tunnels.

#### Dumpers 4000 Bergmann – Avantages sélectionnés :

- niveau de sécurité élevé, label de qualité ET
- moteur Diesel Interim économique niveau 4
- consommation moyenne : 16,5 l/heure
- direction par volant, en option également par manette
- frein de stationnement hydraulique pour un travail sur des zones en pente

