

## Chauffage mobile au fuel à air pulsé

Départ usine 48h / 72h



### Points forts du produit

- Générateur d'air chaud mobile à combustion directe
- Fonctionne indifféremment avec du fuel, du gasoil, du kérosène, du pétrole, du GNR
- Pour le chauffage extérieur ou des locaux ventilés, pour le séchage et la mise hors gel
- Maniable et facile à transporter grâce à son faible poids, sa taille et ses roues
- 5 modèles disponibles avec différentes puissances calorifiques

### Description

Générateur d'air chaud pour le chauffage extérieur ou le chauffage de locaux bien ventilés, ainsi que pour le séchage et la mise hors gel. Il fonctionne indifféremment avec du fuel, du gasoil, du kérosène, du pétrole ou du GNR et la combustion est directe. Ce générateur mobile est léger et maniable grâce à sa petite taille et ses roues, le rendant facile à transporter. Le rendement thermique de ce chauffage est de 100 % et il possède une puissance calorifique de 20 à 88 kW. La mise en marche et le chauffage est instantané. Le réservoir intégré, de 19 à 105 litres selon modèle, possède une jauge. Son fonctionnement automatique lui permet d'être utilisé sans surveillance en toute sécurité. Il se pilote simplement par un thermostat d'ambiance, une minuterie, une horloge (en option). L'alimentation est de 230 V 50 Hz, monophasé. Le modèle 31. 8022. 04 (B310) possède deux ensembles de brûleurs et ventilateurs. Le réservoir est plus important et il peut délivrer des puissances calorifiques de 44 kW ou de 88 kW, idéal pour modifier le chauffage selon les besoins. Attention : Ce chauffage est à combustion directe (sans cheminée). Il ne peut pas fonctionner dans un local fermé et isolé, sauf s'il n'y a personnes, pas animaux, ni produits alimentaires, ni plantes. . .

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	PUISSANCE CALORIFIQUE	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	VOLUME RÉSERVOIR	TYPE DE CARBURANT	DÉBIT D'AIR	ALIMENTATION (V/Hz)	CONSOMMATION FUEL	APPLICATION	TYPE DE SURFACE À CHAUFFER	SYSTÈME	ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE	RENDEMENT THERMIQUE	TYPE COURANT
31.8022.01	20	180	19	Gasoil / Pétrole / Kérosène / GNR	475	230 / 50	1,6	Chauffage / séchage / mise hors gel	Extérieur / local bien ventilé	Automatique	74,5 / 30 / 40,5 /	100	Monophasé
31.8022.02	20	180	19	Gasoil / Pétrole / Kérosène / GNR	475	230 / 50	1,6	Chauffage / séchage / mise hors gel	Extérieur / local bien ventilé	Automatique	74,5 / 42 / 53 /	100	Monophasé
31.8022.03	29	230	44	Gasoil / Pétrole / Kérosène / GNR	950	230 / 50	2,3	Chauffage / séchage / mise hors gel	Extérieur / local bien ventilé	Automatique	107,5 / 48 / 60 /	100	Monophasé
31.8022.04	44	280	44	Gasoil / Pétrole / Kérosène / GNR	1070	230 / 50	3,5	Chauffage / séchage / mise hors gel	Extérieur / local bien ventilé	Automatique	107,5 / 48 / 60 /	100	Monophasé
31.8022.05	88	560	105	Gasoil / Pétrole / Kérosène / GNR	2140	230 / 50	7	Chauffage / séchage / mise hors gel	Extérieur / local bien ventilé	Automatique	124 / 67 / 64 /	-	-

Voir en ligne Chauffage mobile au fuel à air pulsé

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)