

PORTE SECTIONNELLE INDUSTRIELLE PSG



MISCHLER



PORTE SECTIONNELLE INDUSTRIELLE - PSG



■ Conforme aux normes européennes EN 13241.1.

■ Résistance à la pénétration d'eau : Classe 2

■ Résistance à l'air : Classe 2

■ Coefficient de transmission U : 0,51 W/m² K

Le choix de composant de qualité :


■ Tablier

Composé de panneaux double face en acier galvanisé à profil anti pince-doigts. Isolés, pré laqués, et injectés de mousse de polyuréthane haute densité. Épaisseur : 40mm*, 50mm* et 80mm*
Étanchéité entre panneaux par joint mousse.

Face extérieure : Blanc RAL 9010, Gris RAL 7016, RAL 9006 (Palettes RAL et RALs spéciaux possibles sur demande).



Face intérieure : Blanc.




Accessoires en acier galvanisé de forte épaisseur pour une durée de vie accrue.



■ Guidage

Par rails verticaux et horizontaux en acier galvanisé, épaisseur selon les dimensions de la porte et son environnement :
- 20/10 ou 30/10 avec galets à roulements à billes.

Ces rails sont fixés sur tapées 15/10, acier galvanisé Z.275, munies d'alvéoles permettant le positionnement de la pige d'écartement.



■ Équilibrage

Par ressorts de torsion haute qualité au linteau assurant une meilleure longévité, et un nombre de cycle plus important.



■ Une sécurité sans faille

Sa conception offre de série un système de double sécurité :



- système de parachute de câbles,




- palier antichute. ressorts

■ Étanchéité

Périphérique par joint à lèvres caoutchouc.


étanchéité haute



étanchéité latérale



étanchéité basse



* Nous consulter

PORTE SECTIONNELLE INDUSTRIELLE - PSG

Options

I Sections vitrées

Offrant à la fois une grande visibilité de l'intérieur vers l'extérieur comme à l'inverse, et une clarté naturelle variable selon le nombre de sections désirées (1, 2, 3 ou toute la porte, hormis le panneau bas).

Plusieurs déclinaisons au choix :

- Plexiglas ou Polycarbonate :
- simple paroi 3mm
- double paroi 3/8/3mm
- triple paroi polycarbonate alvéolaire translucide épaisseur 16mm.




Le cadre en aluminium quant à lui sera laqué au Ral choisi.


I Des portes sur mesures pour une solution optimale

Les portes Sectionnelles Mischler sont fabriquées sur mesures pour s'adapter parfaitement à tous les bâtiments et structures. Les différents types de levée permettent de répondre de façon optimale aux différents besoins de l'utilisateur.


Retombée réduite H4




Retombée standard H5



Levée haute H7



Levée verticale/inclinée H8



I Portillon*

Intégré ou adjacent, le portillon constitue un élément indispensable en cas de trafic piéton important. Seuil bas (30mm en intégré, 5mm en adjacent). Serrure un point ou trois points, ainsi que de nombreuses options.

I Hublots

Hublot vitrage double paroi PMMA

rectangulaire
549 x 246mm

oblong
549 x 246mm



rectangulaire
548 x 133mm



I Le choix d'une manœuvre adaptée à l'utilisation :

Disponible en trois versions de manœuvre :

- **manuelle** : par tirage direct ou treuil à chaîne,
- **motorisée** : en version « homme présent » avec organe de commande à pression maintenue



- boîte à bouton ou à clé, système radio ou filaire.

- **automatique** : avec large choix d'automatismes avec ou sans lame palpeuse grâce au barrage immatériel et à la platine paramétrable, à laquelle il est aisé d'associer le système de commande désiré (digicode, boucle magnétique, télécommande).



* Nous consulter

PORTE SECTIONNELLE INDUSTRIELLE - PSG



Siège social :

1 rue de Verdun - 70130 FRETIGNEY

Tél. +33 (0)3 84 78 28 28 - Fax +33 (0)3 84 78 26 91

E-mail : contact@mischler.fr

S.A.S. au capital de 160 000 € - RC GRAY B 400 985 511
N°TVA 84 400 985 511 - SIRET 400 985 511 00015