

Chariots-dérouleurs ST

A la fois chariot et dérouleur

Permet à une personne seule
de charger, déplacer...



... et dérouler un touret




Déroutement très souple grâce aux centreurs en aluminium ($\varnothing$ 78 mm), qui tournent sur un axe en acier ($\varnothing$ 35 mm)
L'ensemble axe + 2 centreurs, livré avec l'appareil, peut être commandé en supplément pour pré-équiper d'autres tourets et en rendre le chargement plus rapide (**code ST1-ST2-XAXE**)

Métreuses en option :

- M20 câble $\varnothing$ maxi 20 mm roue métal (**code ST1-ST2-M20-ALU**)
- M20 câble $\varnothing$ maxi 20 mm roue polyuréthane (**code ST1-ST2-M20-PU**)
- M35 câble $\varnothing$ maxi 35 mm roue métal (**code ST1-ST2-M35-ALU**)
- M35 câble $\varnothing$ maxi 35 mm roue polyuréthane (**code ST1-ST2-M35-PU**)

Option pince coupante

Pour câbles $\varnothing$ maxi 25 mm, attachée
par une chaînette (**code ST1-ST2-XCC**)



ST1

Pour tourets

- $\varnothing$ 400 à 1.050 mm
- largeur maxi 700 mm
- poids maxi 300 kg

Dimensions d'un châssis :
l 87 x P 1.150 x H 680 mm

Poids de l'ensemble : 31 kg

Code ST1



ST2

Pour tourets

- $\varnothing$ 900 à 1.400 mm
- largeur maxi 800 mm
- poids maxi 450 kg

Dimensions d'un châssis :
l 87 x P 1.150 x H 950 mm

Poids de l'ensemble : 34 kg

Code ST2

Par principe la mesure par défilement d'un produit long ne peut pas être d'une précision parfaite. Il incombe à l'utilisateur de réaliser ses propres essais pour déterminer le pourcentage de précision pour les différents produits à mesurer.