

Tennant 7100

Une autolaveuse à conducteur autoporté robuste et puissante adaptée à tous les types de sols. Disponible avec le système FaST, la 7100 vous garantit des sols propres, sûrs et secs en améliorant considérablement votre productivité : jusqu'à 5760m²/heure. Son excellente maniabilité et son flexible de lavage et d'aspiration facilitent le nettoyage dans les endroits difficiles d'accès. De plus, la 7100 a un entretien simple (sans outils). Disponible en version avec des brosses circulaires ou cylindriques.



Caractéristiques

- Forte pression des brosses réglables et bonne qualité d'aspiration
- FaST (Système de mousse active)
- Système de nettoyage cylindrique
- Système de recyclage de l'eau (ES)
- Commandes à un seul bouton

Avantages


- D'excellentes performances de nettoyage et séchage
- Jusqu'à 30% de productivité en plus, jusqu'à 30% de réduction des coûts et 95% d'économie d'eau et de détergent
- Les brosses cylindriques permettent le ramassage occasionnel des petits déchets et supprime le balayage avant le lavage
- Augmente le temps de travail et améliore la productivité
- Facilité d'utilisation, grand confort et protection optimale de l'utilisateur

Domaines d'utilisation

- Entrepôts et facilités de distribution
- Usines et bâtiments
- Logistique
- Entreprises de propreté



Nettoie près des portes



Confort d'utilisation



Tuyau de vidange pratique



Machine en action



SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES 7100

		70cm	80cm
Dimensions de la machine			
Largeur de travail (tête de lavage)	cm	70	80
Taille du capteur	cm	85	102
Dimensions (LxIxH)	cm	169x85x137	169x85x137
Poids de la machine (net)	kg	385	385
Système de nettoyage			
Rendement - théorique (max)	m ² /h	5040	5760
Rendement - pratique (max)	m ² /h	3000	3500
Nombre de brosses/pads	qtté	2	2
Diamètre des brosses circulaires /pads	cm	36	41
Longueur de la brosse cylindrique x diamètre	cm	71 x 15	81 x 15
Assisté par la brosse	oui/non	non	non
Différentiel de propulsion	oui/non	oui	oui
Pression de la brosse (uniquement circulaire)	g/cm ²	0-59	0-45
Pression de la brosse	kg	0-90	0-90
Système de récupération			
Débit d'air	l/s	36	36
Dépression	kPa	18	18
Capacité du bac de solution	L	114	114
Capacité du bac de récupération	L	114	114
Type d'alimentation			
Source d'alimentation		batterie 36V	batterie 36V
Puissance consommée	W	2920 (STD) 2990 (FaST+ES)	2920 (STD) 2990 (FAST+ES)
Classe de sécurité	I/II/III	III	III
Niveau sonore (DIN45635)	dB(A)	75	75
Fonctionnement			
ES	oui/non	oui	oui
FaST	oui/non	oui	oui
Cylindrique/Circulaire	cyl/cir	cylindrique/circulaire	cylindrique/circulaire
Système de propulsion			
Vitesse maximale	km/h	7,2	7,2
Vitesse de travail	km/h	5	5
Pente maximale	%	14	14
Rayon de braquage	cm	185	185

Configurations

- 70cm circulaire ou cylindrique, Standard
- 70cm circulaire ou cylindrique système de recyclage ES
- 70cm circulaire ou cylindrique FaST
- 80cm circulaire ou cylindrique, Standard
- 80cm circulaire ou cylindrique système de recyclage ES
- 80cm circulaire ou cylindrique FaST

Les configurations ci-dessus sont équipées en standard des feux avant et arrière, d'un gyrophare, d'une alarme de recul et d'une cartouche FaST-PAK™.

Accessoires

- Brosses (circulaires ou cylindriques) • Pads • Entraîneurs • Batteries • Chargeur • Détergent conventionnel ou FaST

Options

- Flexible auxiliaire de lavage et d'aspiration (non disponible sur les machines FaST)

Garantie

24 Mois (ou maximum 2000 heures de travail) sur les pièces et 12 mois (ou maximum 1000 heures de travail) sur la main d'oeuvre, le premier des deux atteints, excluant les pièces d'usure.

TENNANT NV

Industrielaan 6, 5405 AB Uden
P.O. Box 6 5400 AA Uden
THE NETHERLANDS
Tel: 00800-2255 8366
Fax:00800-3298 3662
E-mail: europe@tenantco.com
www.tenant-europe.com

TENNANT BENELUX

Plantin & Moretuslei 220
2018 Anvers
BELGIQUE
Tél: 0032-3 217 94 11
Fax: 0032-3 217 94 19
E-mail: info@tenant.be
www.tenant.be

TENNANT S.A.

Parc des Nations Paris Nord II
383, Rue de la Belle Etoile, BP 61178
Roissy en France
95974 Roissy Charles de Gaulle Cedex
FRANCE
Numéro vert tél.: 00800-2255 8366
Numéro vert fax: 00800-3298 3662
Tél.: 0149905000
Fax : 0149905010
E-mail: info@tenant.fr
www.tenant.fr

