



## Armoire de sécurité anti-feu à extincteur intégré

Armoire pour produits inflammables avec 3 étagères perforées  
Départ usine **3 à 4 sem.**

### Points forts du produit

- Armoire de sécurité anti-feu à extincteur intégré pour produits inflammables
- Extincteur de CO2 à déclenchement automatique en cas d'incendie
- Important bac de rétention sur les références 17.1379.03 et 17.1379.04
- Armoire dotée d'un toit en pente anti-stockage sauvage
- Existe en différents volumes de 10 à 200 L

### Description

**Armoire de sécurité anti-feu avec extincteur**, pour produits inflammables adaptée aux liquides qui s'enflamment à partir d'une température supérieure à 21°C : **essence de térébenthine, white spirit, fuel domestique, gazole.**

Armoire qui contient un extincteur de CO2 à déclenchement automatique par ampoule thermique entre 65 et 72°C.

### Conformité :

- Armoire de sécurité anti-feu conforme aux spécifications de la norme CNPP 98-006.
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864 et NF X08.003 et à la directive européenne 92/58/CEE.

### Sécurité passive :

- Construction en acier 15/10ème.
- Peinture époxy de série :  
Beige RAL 1013 pour les références 17.1379.01 et 17.1379.02  
Jaune RAL 1023 pour les références 17.1379.03 et 17.1379.04
- 3 étagères perforées réglables sur crémaillères (sauf pour les références 17.1379.01 et 17.1379.02, une étagère, non réglable en hauteur).
- Bac de rétention intégré en partie basse avec bouchon de vidange.

### Sécurité active :

- Équipées d'un extincteur de CO2 1  
120 g pour les modèles es références 17.1379.01 et 17.1379.02  
500 g pour les références 17.1379.03 et 17.1379.04
- Déclenchement automatique par ampoule thermique entre 65° C et 72° C.
- Orifices de ventilation latéraux haut et bas Ø 100 mm avec grille pare-flammes (sauf AMS10 et AMS20).
- Double portes battantes (sauf pour les références 17.1379.01 et 17.1379.02, une porte).
- Portes à fermeture automatique.
- Fermeture à clef.

### Certifications

Garantie  
**1 an**

Voir en ligne Armoire de sécurité anti-feu à extincteur intégré

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	NBRE DE PORTES	NBRE DE COMPARTIMENTS	NBRE D'ÉTAGÈRES	NBRE DE BACS DE RÉTENTION	CAPACITÉ RÉTENTION (L)	DIM. EXT. LXPXH (MM)	DIM. INT. LXPXH (MM)	CHARGE ADMISSIBLE TOTALE (KG)	CAPACITÉ STOCKAGE (L)	POIDS (KG)
17.1379.01	1	1	1	1	10	500 x 250 x 455	490 x 220 x 260	-	10	12,0
17.1379.02		1	1	1	15	700 x 250 x 500	690 x 220 x 260	25	20	20,0
17.1379.03	2	1	3	1	112	800 x 400 x 1500	780 x 380 x 1220	50	100	70,0
17.1379.04		1	3	1	130	1000 x 400 x 1800	980 x 380 x 1530	75	200	101,0

## Accessoires disponibles pour Armoire de securité anti-feu à extincteur intégré

Nom	Délai
Caisson de ventilation en acier - Référence : 17.0237.01	10 jours

## Autres photos du produit



Voir en ligne Armoire de securité anti-feu à extincteur intégré

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)