

Aimant manuel compact type PK/MK

Caractéristiques

- Aimant compact et très léger
- L'huile et la graisse ont peu d'influence sur la force magnétique
- Poignée solide et ergonomique pour plus de confort
- Angle d'utilisation de 0° à 90°
- Manipulation en toute sécurité
- Désactivation par inclinaison de la poignée jusqu'à l'aimant se détache
- Coefficient de sécurité 2:1

Application

- Levage et manutention (halage) des tôles fines avec épaisseur max.5mm

Attention

- Respectez les épaisseurs des tôles afin de travailler en toute sécurité.
- La surface doit être propre, lisse, sans dommages et non-traitée pour une puissance maximale.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 12100, EN 13155



Sélectionnez une ligne dans le tableau ci-dessous, puis cliquez sur "Ajouter à votre demande".

Réf.	Code	CMU	Modèle	L'épaisseur de plaque mm	Force de traction kg	L x B	Poids
3604000	8717365017353	0,06	PK-60	= 1-2	35	160 x 150	1,4
3604001	8717365017360	0,12	MK-120	= 1-2	70	140 x 84	1,4
3604003	8717365017377	0,17	MK-170	= 1-4	100	140 x 116	1,7
3604005	8717365017384	0,3	MK-300	>2	180	160 x 180	3,5

1

Ajouter à votre demande

Manuels / info / pièces détachées

Manuels / info / pièces détachées

selectionner ▼

Télécharger

REMA Holland b.v.
Galjoenweg 47
6222 NS Maastricht

+31 [0]43 363 1777
info@rema.eu

PO Box 4303
6202 VA Maastricht

COC: 146 25 774