

**SOUDEUSES DE SACHET SOUS VIDE**

**VA**

- Fonctionnent avec 2 pipettes
- Déclenchement du cycle par pédale électrique
- Equipées d'un verrouillage pneumatique
- Réglage du temps de soudure et du temps de fermeture
- Nécessite un compresseur
- Option réinjection de gaz
- Tension : 230 V

MODÈLES	455 VA	605 VA	6010 VA
Capacité de soudure	450 mm	600 mm	600 mm
Épaisseur maxi	2 x 150 µ	2 x 150 µ	2 x 150 µ
Largeur de soudure	5 mm	5 mm	10 mm
Puissance	1,2 kW	1,5 kW	1,9 kW
Poids	23 kg	28 kg	29 kg

**MÂCHOIRES PORTATIVES À IMPULSION**

**RANGER**

- Soudure par impulsion
- Longueur de câble : 4 mètres
- Fonctionne avec un générateur

MODÈLES	RANGER 300	RANGER 400	RANGER 600
Capacité de soudure	300 mm	400 mm	600 mm
Épaisseur maxi	2 x 250 µ	2 x 250 µ	2 x 250 µ
Largeur de soudure	4 mm	4 mm	4 mm
Puissance	0,4 kW	0,6 kW	0,6 kW
Poids	10 kg	10 kg	10 kg
Tension	230 V + terre	230 V + terre	230 V + terre

**PINCE À SOUDER THERMIQUE**

**105 CH**

- Soudure point par point pour coques blisters et barquettes alimentaires PS -PP- PVC- PET-PE
- Tension : 230 V monophasé
- Puissance : 14,5 W
- Poids : 300 gr
- 2 positions de température HI : 210 °C / LO : 180 °C
- Mise en chauffe : 2 minutes
- Mâchoires de la pince téflonnées
- Dimensions : 130 x 240 x H 40 mm

**PINCE À ULTRASONS**

**305 US**

**POUR COQUES BLISTER**

- Soudure par point par ultrasons
- Longueur de soudure : 4 mm
- Largeur de soudure : 3 mm
- Réglage du temps de soudure de 0 à 3 secondes
- Fréquence acoustique : 60 KHz
- Puissance de sortie : 20 W
- Tension : 230 V
- Pince : 180 gr
- Boîtier : 900 gr

**MÂCHOIRE THERMIQUE**

**150 HS**

- Destinée à la fermeture de sacs PE
- Temps de préchauffe : 5 min
- Longueur de soudure : 150 mm
- Largeur de soudure : 2 mm
- Épaisseur maxi film : 2 x 150 µ
- Tension : 230 V
- Puissance : 25 W
- Encombrement : 190 x 170 x H 70 mm
- Poids : 500 gr

12  
13

**MÂCHOIRE THERMIQUE**

**150 DH**

- Destinée à la fermeture de sacs complexes, alu, kraft...
- Temps de préchauffe : 5 min
- Longueur de soudure : 150 mm
- Largeur de soudure : 15 mm
- Épaisseur maxi film : 2 x 200 µ
- Tension : 230 V
- Puissance : 50 W
- Encombrement : 190 x 170 x H 70 mm
- Poids : 1 kg

VA

305 US

RANGER

150 DH

105 CH

