



DHS



Les débroussailluses DHS/DHR sont conçues pour les pelles de moyen et faible tonnage. Leur conception robuste et compacte confère une grande stabilité à l'ensemble, réalisé en acier à haute limite élastique FLEXI STEEL® et en acier anti-usure HARDOX®. Les débroussailluses à chaînes DHS sont l'accessoire idéal pour le défrichage des terrains et des fossés.



ALE (HIGH STRENGTH STEEL)
L'acier A.L.E. a une valeur de Limite élastique (point à partir duquel il se déformerait), deux fois supérieur à un acier normal. TMC Cancela intègre aciers A.L.E. sur le châssis de leurs machines pour fournir une qualité, et éviter les problèmes de fissuration et de bris dans les conditions les plus exigeantes de travail.



HDX (WEAR RESISTANT STEEL)
TMC Cancela incorpore des aciers antiusure dans tous les éléments qui sont en contact direct avec le sol susceptible à avoir de l'usure, comme les patins, les plaques, les coquilles intérieures et les contrecouteaux.



WIDEST
Système de fenêtre latérale dans les patins pour une utilisation maximale de la largeur de travail de la machine. En même temps, assure une meilleure finition de broyage due à l'obstruction de la matière dans chambre latérale.



ZM
Système zéro entretien, intégré dans la jonction entre les boîtiers centraux et latéraux des gyrobroyeurs agricoles et forestiers. Garantit l'absence de maintenance sur les connexions via un ajustement spécial entre les 2 axes cannelés coniques.



DHR



	cm/m WORK	mm/min TOTAL	Tn	Bar / PSI	l / min gal / min	Moteur d'entrainement	Moteur à cv, l/m	RV10	RV01
DHS	100 / 39	1.120 / 44	265 / 584	180 - 210/280*	50/100 - 11/26	■	□	■	■
	110 / 43	1.220 / 48	298 / 657	2.611-3.046/ 4.061*	60/100 - 13/26	■	□	■	■
	120 / 47	1.320 / 52	336 / 741		80/100 - 21/26	■	□	■	■
	150 / 59	1.620 / 64	545 / 1.202		100/170 - 26/44	■	■	■	■
DHR	150 / 59	1.620 / 64	1.490 / 3.285	17-25 350/5.076	150/200 - 40/53	■	■	■	■

HARDOX®
FLEXI STEEL®

□ En option

■ De série

