



UNICARRIERS

www.unicarriereurope.com

UNICARRIERS

Largeur minimum, Vitesse maximum

Gerbeur double palette avec plateforme PDP 200



Model	PDP 200	
Hauteur de levée	1675 mm ou 2090 mm	
Capacité de levage	1000 kg + 1000 kg ou 2000 kg sur les longerons	
Largeur du chariot	770 mm	
Vitesse de translation	10 km/h avec et sans charges 12,5 km/h sans charge (en option) (6 km/h avec les barres de protection latérales abaissées)	
Équipement standard	Plateforme rabattable avec barres de protection escamotable Longueur des fourches 1150 mm Roue motrice et galets en Vulkollan® Batterie sur rouleaux aciers pour extraction latérale	
Équipement supplémentaires	Direction assistée électrique Plateforme à conducteur protégé, quatre versions Toit protège cariste classifié Barre de support équipement Tablette écriteur sur support RAM modèle C Prise de courant 12V/8A pour charge temporaire Dossier de charge bas (920 mm) et haut (1120 mm) Équipement grand froid -35°C	
Ast (VDI2198)	Plateforme relevée	Plateforme abaissée
	2658 mm	3044 mm

UNICARRIERS CORPORATION
A-PDP.FR/UCE-2014-05 Imprimé en Allemagne

UniCarriers Corporation se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis concernant les couleurs, les équipements ou les caractéristiques mentionnées dans cette brochure, ou de discontinuer des modèles individuels. Les couleurs des véhicules livrés peuvent différer légèrement de celles de cette brochure. Les spécifications varient selon les pays en fonction des conditions du marché local. S'il vous plaît consulter votre revendeur local pour s'assurer que la machine livrée correspond à vos attentes. Toutes les valeurs sont déterminées en fonction de l'état standard et peuvent varier en fonction du moteur et des tolérances du système, l'état du camion et conditions d'exploitation. Certains équipements présentés sur les photos sont facultatifs.



UniCarriers Europe présente

le nouveau Gerbeur double palette PDP 200 avec plateforme :



D'une largeur inférieure à celle d'une palette Europe, le PDP 200 a une capacité totale de 2000 kg (1000 kg + 1000 kg en manutention double palette) et une hauteur de levée maximum de 2090 mm. Son moteur de traction AC de 2,2 kW et sa vitesse de pointe de 12,5 km/h contribuent au rendement élevé de ce gerbeur double palette efficace avec sa plateforme porté debout (en option).

Une large gamme de composants électriques classés IP (IP65 et IP67) assure une maintenance réduite et une disponibilité élevée.

Le PDP s'adapte idéalement aux besoins de cross-docking, facilitant un large éventail d'applications et de transports internes sur de courtes, moyennes et longues distances. Faisant partie de la famille de produits UniCarriers, le PDP combine les compétences des trois fabricants de chariot élévateur dans un matériel de manutention haute performance. Il combine l'efficacité des coûts et une disponibilité optimale avec l'art de l'ergonomie et la sécurité.

Le nouveau PDP 200 est un coureur longue distance deux fois plus efficace. Il combine l'efficacité du gerbeur double palette avec une capacité longue distance. Doté de technologie basée sur des concepts de modularité éprouvés, le PDP 200 est conçu pour des performances et un rendement maximal.

NISSAN
FORKLIFT
**THE BEST
OF 3 ATLET**
TCM



Mat ProVision, conception avec un vérin de levage excentré pour la vision optimisée des fourches



Toit protégé cariste classifié




Nouvelle direction assistée



Démarrage par code PIN ou Système Smart Card


Moteur à vitesse de levage régulée et commande proportionnelle de descente pour un contrôle précis des fourches



Batterie sur rouleaux aciers



Barre de support équipement et accessoires



Plateforme rabattable ou fixe amortis



Chassis 5-points et système Friction Force pour une meilleure traction

