



 Lexmark™

CX625 Series

Fiabilité. Sécurité. Productivité.



CX625adhe



Ceci est un appareil de classe A selon les normes internationales sur les émissions électromagnétiques (telles que les réglementations FCC, EN 55022/ EN 55032, etc.). Les produits de classe A ne sont pas conçus pour être utilisés dans des environnements résidentiels/domestiques. L'utilisation de produits de classe A dans des environnements résidentiels/domestiques peut causer des interférences avec les communications radio et nécessite des mesures correctives.

Lexmark CX625 Series

Grâce à leur écran tactile e-Task inclinable de 17,8 cm et à leurs fonctionnalités d'accessibilité améliorées, les multifonctions de la gamme Lexmark CX625 Series vous permettent d'accomplir plus de choses. Impression couleur pouvant atteindre 38 ppm* et numérisation jusqu'à 94 images par minute, plus disque dur et fonction OCR.

A votre disposition dès que vous en avez besoin

- ▶ Le puissant processeur à quatre cœur de 1,2 GHz et la mémoire extensible jusqu'à 6 Go permettent d'atteindre une vitesse d'impression de 38 ppm*.
- ▶ Numérisation jusqu'à 47 images par minute, ou 94 images par minute pour des documents recto verso.
- ▶ Le modèle doté d'un disque dur améliore les performances du système et offre de meilleures capacités de numérisation, ainsi que des applications offrant plus de confort et de productivité, notamment l'OCR en option.
- ▶ Son cadre en acier et sa conception durable permettent une utilisation intensive et dans des environnements difficiles.
- ▶ Les composants de traitement d'images et de l'unité de fusion longue durée optimisent le temps de disponibilité.
- ▶ Les cartouches de toner Unison de remplacement permettent d'imprimer jusqu'à 7 000 pages en couleur et 10 500 pages en monochrome**.
- ▶ Vous pouvez continuer à imprimer en noir même si les toners couleur sont vides.

Des couleurs permettant de réaliser des économies

- ▶ L'étalonnage PANTONE®, des pages d'exemples de couleurs intégrées et le remplacement des couleurs Lexmark vous permettent d'imprimer dans vos locaux des documents couleur précis et de qualité professionnelle.
- ▶ Economisez votre toner grâce à une suite d'outils permettant de choisir quand utiliser la couleur et en quelle quantité.

Alimentation papier efficace

- ▶ Gestion fiable et flexible des supports prenant en charge les cartons, les supports de petite taille et les enveloppes à partir du bac principal ou d'un chargeur feuille à feuille pratique.
- ▶ Une alimentation standard de 251 feuilles peut atteindre 1 451 feuilles.

Interaction facile

- ▶ Un écran tactile e-Task inclinable de 17,8 cm, personnalisable selon vos besoins, permet d'accéder à des applications offrant plus de confort et de productivité.
- ▶ Un port USB en façade permet d'imprimer à partir des formats de fichiers les plus courants sans ordinateur.
- ▶ Un faible encombrement facilite l'emplacement dans plus d'endroits.
- ▶ Connectez-vous facilement via Ethernet, USB ou via les options d'impression mobile.

Sécurité absolue

- ▶ L'architecture de sécurité absolue de Lexmark permet de protéger vos informations sur le document, le périphérique et via le réseau.
- ▶ Lexmark s'est vu décerner la prestigieuse récompense BLI PaceSetter par Keypoint Intelligence - Buyers Lab dans la catégorie Sécurité de la reproduction documentaire***.



Respect de notre planète

- ▶ Les fonctionnalités de gestion de l'énergie permettent de réduire la consommation d'énergie en cours d'utilisation ou en mode veille.
- ▶ L'impression recto verso en standard permet d'économiser du papier.
- ▶ Recyclage des cartouches via le programme de collecte des cartouches Lexmark (LCCP).

*Vitesses d'impression et de copie mesurées conformément aux normes ISO/CEI 24734 et ISO/CEI 24735 (ESAT). Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page https://www.lexmark.com/fr_fr/products/supplies-and-accessories/iso-page-yields.html.

**Rendement continu moyen déclaré des cartouches noires ou couleur (CMJ) en mode d'impression une face (recto) jusqu'à ce nombre de pages, conformément à la norme ISO/CEI 19798. Le rendement réel variera considérablement en fonction de nombreux facteurs. Visitez https://www.lexmark.com/fr_fr/products/supplies-and-accessories/iso-page-yields.html pour plus d'informations.

***Récompense attribuée sur la base des données d'Europe de l'Ouest

Lexmark CX625 Series



- 1 CX625 avec écran tactile couleur e-Task de 17,8 cm
462 x 442 x 608 mm
- 2 Bac de 550 feuilles avec dispositif polyvalent de
100 feuilles 133 x 424 x 416 mm
- 3 Bac de 550 feuilles
133 x 424 x 416 mm

Support réglable (non illustré)
521 x 653 x 625 mm

Meuble pivotant (non illustré)
263 x 476 x 600 mm

■ En standard
■ En option

Remarque 1 : Prend en charge un bac de 550 feuilles avec dispositif polyvalent de 100 feuilles en option ou un bac de 550 feuilles avec dispositif polyvalent de 100 feuilles en option et un bac de 550 feuilles en option avec le bac de 550 feuilles avec dispositif polyvalent de 100 feuilles au-dessus.

Remarque 2 : Toutes les mesures sont indiquées selon le format hauteur x largeur x profondeur. Pour en savoir plus sur les configurations prises en charge, reportez-vous au Guide de compatibilité des imprimantes, options et supports disponible à l'adresse http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

© 2018 Lexmark. Tous droits réservés.

Lexmark, le logo Lexmark et Unison sont des marques de Lexmark International, Inc. déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. AirPrint et le logo AirPrint sont des marques d'Apple, Inc. Google Cloud Print est une marque de Google, Inc. MOPRIA®, le logo Mopria™ et les logos Mopria®Alliance sont des marques commerciales, des marques de service et des marques de certification de Mopria Alliance, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. PANTONE®, PANTONE® Goe™ et les autres marques de Pantone, Inc. sont la propriété de Pantone, Inc. Les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Ce produit inclut des logiciels développés par OpenSSL Project à utiliser avec Open SSL Toolkit ([http:// www.openssl.org/](http://www.openssl.org/)).

Spécifications produit	Lexmark CX625ade	Lexmark CX625adhe
Impression		
Ecran	Écran couleur tactile "e-Task" 17,8 cm de Lexmark	
Vitesse d'impression: Jusqu'à ⁵	noir: 38 pages par minute / couleur: 38 pages par minute	
Temps de sortie de la première page: Inférieur à	noir: <8 secondes / couleur: <8 secondes	
Résolution d'impression	noir: 1200 x 1200 dpi, Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp) / couleur: 1200 x 1200 ppp, Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp)	
Mémoire	standard: 2048 Mo / maximum: 6144 Mo	
Disque Dur	Option disponible	Compris dans la configuration
Volume mensuel de pages recommandé ¹	1500 - 10000 pages	
Cycle d'utilisation mensuel maximum : jusqu'à ²	100000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)	
Copie		
Vitesse de copie: Jusqu'à ⁵	noir: 38 Copies par minute / couleur: 38 Copies par minute	
Temps de sortie de la première page mode copie: inférieur à	noir: 8 secondes / couleur: 9 secondes	
Numérisation		
Type de scanner / Scanner ADF	Scanner à plat avec ADF / DADF (Chargeur automatique de documents recto-verso monopasse)	
A4/Ltr Vitesse de numérisation recto verso: Jusqu'à	noir: 94 / 100 pages par minute / couleur: 60 / 64 pages par minute	
A4/Ltr Vitesse de numérisation: Jusqu'à	noir: 47 / 50 pages par minute / couleur: 30 / 32 pages par minute	
Capacité de chargement papier pour Copie / Fax / Scanner (ADF - Chargeur automatique de documents): Jusqu'à	100 feuilles (75 g/m ²)	
Fax		
Débit du modem	Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex kbps	
Consommables⁶		
Rendements des cartouches (jusqu'à)	Cartouches couleur de 1 400 pages (CMJ), Cartouche noire de 2 000 pages, Cartouches à très haut rendement de 5 000 pages (CMJ), Cartouche noir à haut rendement de 8 500 pages, Le rendement moyen des cartouches est indiqué par le nombre de pages standard listées. Valeur de rendement déclarée conformément à ISO / IEC 19798., Cartouches à très haut rendement couleur (CMJ) de 7 000 pages, Cartouche noire à très haut rendement 10 500 pages	
Rendement estimé du photoconducteur : Jusqu'à ⁴	125,000 pages, sur la base moyenne de 3 pages A4 par impression et ~ 5% de couverture.	
Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante	Cartouches Return Programme couleur 2 000 pages, Cartouche Noir 3000 pages du programme de retour	
Gestion du papier		
Gestion du papier incluse	Bac 250 feuilles intégré, Réceptacle 150 feuilles, Duplex intégré, Alimentation manuelle feuille à feuille	
Gestion du papier en option	Bac 550 feuilles, Bac Duo 650 feuilles	
Capacité de chargement papier: Jusqu'à	standard: 250+1 feuilles (75 g/m ²) / maximum: 1450+1 feuilles (75 g/m ²)	
Capacité papier en sortie: Jusqu'à	standard: 150 feuilles (75 g/m ²) / maximum: 150 feuilles (75 g/m ²)	
Types de supports acceptés	Stock de cartes, Étiquettes de papier, Papier ordinaire, Étiquettes vinyle, Voir le guide sur le papier et les médias spéciaux	
Dimensions des supports acceptés	10 enveloppes, Enveloppe 7 3/4, 9 Enveloppe, A4, A5, Enveloppe B5, Enveloppe C5, DL Enveloppe, Carte Hagaki, Exécutif, Folio, JIS-B5, Légal, Lettre, Déclaration, Universel, Oficio, A6	
Informations générales³		
Connectivités ports	Spécification USB 2.0 certifiée haute vitesse (type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port de spécification à haute vitesse avec spécification USB 2.0 à l'avant (type A), Port USB 2.0 en face arrière Spécification certifiée port Hi-speed (Type A)	
Ports réseau en option	Option WiFi Marknet N8372	
Niveau sonore en fonctionnement	impression: 52 dB / copieur: 55 dB / scanner: 51 dB	
Environnement d'exploitation	Humidité: 8 à 80% d'humidité relative, Température: 10 à 32 ° C (50 à 90 ° F), Altitude: 0 - 2896 mètres (9 500 pieds)	
Garantie standard	1 an de réparation sur site, le jour ouvrable suivant	
Dimensions (mm - H x L x P) / Poids	462 x 442 x 608 mm / 27.1 kg	462 x 442 x 608 mm / 27.5 kg

Toutes les informations contenues dans cette brochure peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable. Lexmark n'est pas responsable des erreurs ou omissions.

¹"Volume mensuel recommandé" est une série de pages qui aident les clients à évaluer les offres de produits de Lexmark en fonction du nombre moyen de pages que les clients prévoient d'imprimer chaque mois. Lexmark recommande que le nombre de pages par mois se situe dans la plage indiquée pour optimiser les performances du périphérique, en fonction de facteurs tels que: les intervalles de remplacement des consommables, les intervalles de chargement du papier, la vitesse et l'utilisation type du client. ²Le "Cycle de service mensuel maximal" est défini comme le nombre maximal de pages qu'un périphérique peut fournir en un mois à l'aide d'une opération multi-sélections. Cette métrique fournit une comparaison de la robustesse par rapport aux autres imprimantes et imprimantes multifonctions Lexmark. ³Les imprimantes sont vendues sous réserve de certaines conditions de licence / accord. Voir www.lexmark.com/printerlicense pour plus de détails. ⁴Le rendement réel peut varier en fonction d'autres facteurs tels que la vitesse du périphérique, le format du papier et l'orientation de l'alimentation, la couverture du toner, la source du bac, le pourcentage d'impression en noir et la complexité moyenne du travail d'impression. ⁵Les vitesses d'impression et de copie sont mesurées conformément aux normes ISO / IEC 24734 et ISO / IEC 24735 respectivement (ESAT). Pour plus d'informations, voir: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁶Le produit fonctionne uniquement avec des cartouches de remplacement conçues pour une utilisation dans une région géographique spécifique. Voir www.lexmark.com/regions pour plus de détails.