Systèmes d'encollage - Colles - Pièces de rechange - Maintenance - Conseil

14 Chemin du Fort 31180 Castelmaurou T: 0033.(0)5.61.08.49.49 F: 0033.(0)9.71.70.60.15

8/10 rue Nieuport-club Astra 78140 Vélizy-Villacoublay T: 0033.(0)1.64.46.93.86 F: 0033.(0)9.71.70.60.15

Site: www.vecta-colle.fr

ADEFLEX 2932

ADF 2932 est un hot melt utilisée dans l'industrie de l'emballage, plus particulièrement dans le montage de plateaux (temps ouvert moyen et prise rapide),convient pour des collages avec tenue à la congélation.

Avantages

Bonne adhésion en comparaison avec des produits de même type.

Bonne performance de collage sur supports traités (Vernis, sulfurisés...)

Très bon compromis pour les tenues froid et chaleur.

Caractéristiques principales

Couleur Jaune pale

Film Flexible, souple, résistant

Viscosité 1900mPas (150°C)

Point de ramollissement 109°C

Temps ouvert Moyen

Présentation Pastilles

Conformité alimentaire

Contact alimentaire indirect selon la norme sur les adhésifs **FDA 21 CFR 175.105** : Tous les composants de ce produit sont autorisés

Application

Ce hot melt peut être appliqué par buse, disque, rouleau, pistolet manuel.

Température d'application recommandée : 150 – 180°C

Stockage

Il est recommandé d'utiliser cet adhésif dans les 12 mois qui suivent la date de fabrication.

Stocker à l'abri du soleil, protéger contre l'humidité et la poussière à une température en dessous de 35°C.

Hygiène et sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

Note à l'utilisateur: toutes nos indications reposent sur de sérieuses études en laboratoire et sur une longue expérience. Elles ne saurait en aucun cas engager notre responsabilité, vu la diversité des matériaux rencontrés et le divers procédés d'application. Nous vous conseillons vivement de déterminer par des essais sur vos matériaux et selon votre application spécifique, si celui-ci répond à vos exigences