

## Points forts

**Caisson de classe I (920 mm)**

**Crochet soudé**

**Une capacité d'arrachement inégalée grâce à son concept de biellette démultiplicateur de puissance**

**Commande électronique**

**Verrouillage hydraulique des caissons**



## La gamme télescopique Marrel

Pour châssis de 7,5 à 10T de PTAC				A29	A32	A33	A34
	Longueur des caissons : mini	LG	mm	2700	3000	3000	3000
	maxi			3800	4100	4200	4300
	Caisson avec BAE fixe			3200	3500	3600	3700
	Poids		Kg	700	750	750	750

Les valeurs indiquées ne sont pas contractuelles. Nous nous donnons le droit de les modifier sans préavis.

## Descriptif standard

### Equipement bras hydraulique à potence télescopique de classe 1

- Puissance de levage opérationnelle 5,5 T
- Hauteur d'accrochage 920 mm
- Longueur mini et maxi des caissons selon la préconisation associée
- Crochet de préhension soudé
- Ecartement des pistes de roulement 1060 mm
- Verrouillage hydraulique arrière des caissons
- Distribution hydraulique à commande électrique de 24 V
- Capots de protection du groupe de distribution
- Commande électrique en cabine avec afficheur digital
- Sécurités électroniques :
  - Interdiction de recul de coulisse si le verrouillage hydraulique arrière est fermé et si le bras est en position de bennage
  - Interdiction d'ouverture de verrouillage hydraulique en bennage
- Peinture en apprêt gris foncé

### Hydraulique

Vérins de fabrication Marrel

Valve de freinage flasquée sur le vérin

Distributeur hydraulique et commande électrique de 12 ou 24 V et afficheur digital en commande cabine

Sécurités intégrées qui interdisent les fausses manœuvres

### Chaudronnerie

Acier à haute limite élastique

Pièces d'articulation arrière renforcées pour les contraintes élevées

Soudure par robot et usinage des axes

**Traitement anti-corrosion** : grenailage de tous les composants chaudronnés

### Sécurité et verrouillage des caissons

Verrouillage hydraulique arrière des caissons par bridage extérieur ou intérieur

Signal de fonctionnement du bras sur afficheur

## Les Options et Accessoires

- Crochet hauteur 1425 mm, classe II
- Version 12 V
- Double piste pour longerons 850 et 1060 mm
- Linguet de sécurité mécanique
- Phare monté d'usine
- Limitation angle de bennage
- Sécurité barre anti-encastrement
- Butée arrêts de bennes AFNOR

- Barre anti-encastrement télescopique, manuelle ou fixe
- Coffre extincteur
- Lot de fixations
- Coffre à outil



Ampliroll



Multibenne



Compas



Vérin



Grue



BAE



FASSI GROUP

Rond-Point Auguste Colonna  
B.P. 70056  
42161 Andrézieux-Bouthéon  
+33 (0)4 77 36 28 28



Edition : Mai 2018

Votre concessionnaire