

## Scies sur table coulissante par entraînement direct ou par courroie.

### Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Zone de sciage fermée et sûre pour plus de sécurité grâce au carter de protection
- Sécurité du travail grâce à une poignée mobile permettant de fixer le matériau à couper
- Table roulante en acier montée sur roulement à billes pour un fonctionnement en douceur
- Moteur de scie circulaire robuste et puissant
- Châssis en acier robuste et résistant à la torsion
- Résistance aux chocs, aux rayures et aux intempéries grâce à un revêtement époxy de haute qualité
- Inverseur des phases sur tous les modèles 400 V
- Livrées montées

### HRTS 701 K

- Entraînement direct
- Chariot pour faciliter le transport

### HRTSR 701 K

- Entraînement par courroie permettant une plus grande profondeur de coupe et un volume de coupes particulièrement élevé



Fig. : HRTS 701 K



Fig. : HRTSR 701 K




Inclus  
**Dispositif de sécurité**  
Norme EN 1870-6 depuis 1.7.2018




Inclus  
**Dispositif de sécurité**  
EN-Norm 1870-6 depuis 1.7.2018

Courroies  
**+30%**  
profondeur de coupe plus



Accessoire de série HRTS 701 K  
· Lame HM 42 dents (dim. : Ø 700 mm)



Accessoire de série HRTSR 701 K  
· Lame HM 42 dents (dim. : Ø 700 mm)

Modèle	HRTS 701 K	HRTSR 701 K
Code article	596 6705	596 6706
Prix € hors TVA		
<b>Spécifications techniques</b>		
Puissance moteur ~ 50 Hz	5.2 kW / 400 V	5.2 kW / 400 V
Diamètre de lame	700 mm	700 mm
Capacité de coupe Ø	230 mm	250 mm
Hauteur de travail	850 mm	850 mm
Vitesse de rotation	1380 T/min.	1380 T/min.
Entraînement	Moteur électrique par entraînement direct	Moteur électrique par entraînement par courroie
Longueur de table	1400 mm	1400 mm
Largeur de table	850 mm	850 mm
Dimensions (L x l x h)	1420 x 860 x 1250 mm	1460 x 855 x 1210 mm
Poids net (brut)	149 kg (192 kg)	172 kg (220 kg)

Lames de scies vendues page 965



Fig. : HRTSR 701 K

Modèle	HWS 505 K 230 V Code Art. : 596 5505	HWS 505 K 400 V Code Art. : 596 5506	HWS 700 K Code Art. : 596 0702	HWS 720 K Code Art. : 596 5721	HWS 701 K Code Art. : 596 6701	HWS 702 K Code Art. : 596 6702	HWS 701 S Code Art. : 596 3703	HWS 702 S Code Art. : 596 3710	HWSR 701 K Code Art. : 596 6770	HWSR 702 K Code Art. : 596 6772	HWS 720 K Code Art. : 596 6773	HWS 720 K Code Art. : 596 6774	HRTS 701 K Code Art. : 596 6705	HRTSR 701 K Code Art. : 596 6706
<p><b>Lame de scie circulaire à bois en carbure 505 mm, 40 dents, épaisseur de la lame 3.8 mm, alésage Ø 30mm</b> Code Art. : 597 0056 ⓘ</p>	●	●												
<p><b>Lame de scie circulaire à bois en acier chromé 700 mm, 56 dents, épaisseur de la lame 3.2 mm, alésage Ø 30mm</b> Code Art. : 597 0070 ⓘ</p>			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<p><b>Lame de scie circulaire à bois en carbure 700 mm, 46 dents, épaisseur de la lame 4.2 mm, alésage Ø 30 mm</b> Code Art. : 597 0170 ⓘ</p>			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**Lame de scie circulaire carbure** | 597 0056 ⓘ

- Dents plates à coupe longue avec déflecteur de copeaux et fentes d'expansion
- Qualité de coupe grossière
- Ø : 505 mm
- 40 dents
- Epaisseur : 3.6 mm
- Ø alésage : 30 mm



**Lame de scie circulaire acier chromé** | 597 0070 ⓘ

- Dents de loup
- Qualité de coupe grossière
- Ø : 700 mm
- 56 dents
- Epaisseur : 3.2 mm
- Ø alésage : 30 mm



**Lame de scie circulaire carbure** | 597 0170 ⓘ

- Dents plates à coupe longue avec déflecteur de copeaux et fentes d'expansion
- Qualité de coupe grossière
- Ø : 700 mm
- 46 dents
- Epaisseur : 4.2 mm
- Ø alésage : 30 mm

