



Rampes de chargement droites 21,5T

Rampes de chargement droites amovibles de 3.9 à 21.5 T
Départ usine **3 semaines**

Points forts du produit

- Rampes de chargement droites amovibles 21,5T
- Longueur : 1000 à 5000 mm - Largeur de 390 mm
- Profilés de haute qualité
- Particulièrement adaptées à la manutention d'engins avec des chenilles en acier
- Vendues par paire

Description

Ces **rampes de chargement droites amovibles 21,5T** vous permettront de charger et décharger en toute sécurité tous vos engins de chantier ou vos tracteurs.

Les profilés utilisés pour fabriquer cette gamme garantissent des **performances d'exceptions** et proposent un fraisage sur empattement standard de 50/50 mm. Grâce à cet usinage, ces rampes de chargement sont particulièrement adaptées à la manutention d'engins avec des chenilles en acier.

Les rampes sont disponibles en **plusieurs longueurs allant de 1000 à 5000 mm** pour une **largeur de 390 mm**.

Toutes nos rampes de chargement sont **vendues par paire**, le prix est pour une paire.

La charge est exprimée par paire, pour un empattement de 1500 mm, pour tout autre empattement, veuillez nous contacter.

Pour calculer la portée des rampes en cas d'engin avec des chenilles en acier, le poids effectif de l'engin doit être majoré de 15%.

Caractéristiques techniques


RÉFÉRENCE	CHARGE (KG)	MODÈLE	LONG. (MM)	LARG. TOTALE (MM)	DÉNIVELÉ MAX. (MM)	CONDITIONNEMENT	POIDS (KG)
10.9613.01	21500	Sans rebord	1000	390	300	Paire	41,0
10.9613.02		Sans rebord	1500	390	450	Paire	57,0
10.9613.03		Sans rebord	2000	390	600	Paire	73,0
10.9613.04	13720	Sans rebord	2500	390	750	Paire	89,0
10.9613.05	9145	Sans rebord	3000	390	900	Paire	105,0
10.9613.06	6860	Sans rebord	3500	390	1050	Paire	121,0

Voir en ligne Rampes de chargement droites 21,5T

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	CHARGE (KG)	MODÈLE	LONG. (MM)	LARG. TOTALE (MM)	DÉNIVELÉ MAX. (MM)	CONDITIONNEMENT	POIDS (KG)
10.9613.07	5485	Sans rebord	4000	390	1200	Paire	137,0
10.9613.08	4575	Sans rebord	4500	390	1350	Paire	153,0
10.9613.09	3920	Sans rebord	5000	390	1500	Paire	168,0

Autres photos du produit



Voir en ligne Rampes de chargement droites 21,5T

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com