

## Sangle d'arrimage à tension démultipliée

Système d'arrimage avec tendeur ergonomique

Départ usine **48h / 72h**



### Points forts du produit

- Sangle d'arrimage en polyester - 7,5 tonnes
- Conforme à la norme EN 12 195-2
- Avec tendeur à tension démultipliée pour faciliter la tension de la sangle
- Force : 2500 daN & Long. sangle : 9 mètres & Larg. sangle : 50 mm
- Trois types d'accroches de la sangle : 2 doigts écartés, 2 doigts serrés ou 1 doigt central

### Description

Système d'arrimage avec un tendeur ergonomique. Ce tendeur à rochet à ouverture sécurisée permet de multiplier la tension de l'ensemble, ce qui réduit la force nécessaire pour tendre la sangle et facilite ainsi son utilisation. Cette sangle est idéale pour les professionnels et pour les charges nécessitant de fort serrage. Trois types d'accroche sont disponibles : à 2 doigts serrés, à 2 doigts écartés ou à 1 doigt central. La sangle, orange ou bleu, est fabriquée en polyester, qui est une matière robuste et résistant à des températures comprises entre -40°C et +100°C. Sa longueur totale est de 9 mètres, avec sa partie longue mesurant 8,7 mètres et sa partie courte mesurant 0,3 mètre. La largeur de la sangle est de 50 mm, pour plus de résistance de l'ensemble. La rupture de la sangle seule est à 7,5 tonnes ou à 7500 daN, et la capacité d'amarrage est de 2500 daN. Sangle avec étiquetage détaillé donnant la traçabilité de la sangle et des renseignements complémentaires. Sur demande : sangle d'arrimage résistant jusqu'à +300°C. Conforme à la norme EN 12 195-2.

### Certifications

Garantie **1 an**  **ISO 9001**

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CMU	FORCE	LONG.	LARG. SANGLE	TYPE D'ACCROCHE	COLORIS	MATIÈRE	CMU (T)	FORCE (DAN)	LONG. (M)	LARG. SANGLE (MM)	POIDS (KG)
10.9909.01	7,5	2500	9	50	2 doigts écartés	Orange	Polyester	7,5	2500	9	50	3.1
10.9909.02	7,5	2500	9	50	2 doigts serrés	Orange	Polyester	7,5	2500	9	50	3.2
10.9909.03	7,5	2500	9	50	2 doigts serrés	Bleu	Polyester	7,5	2500	9	50	3.2
10.9909.04	7,5	2500	9	50	1 doigt central	Bleu	Polyester	7,5	2500	9	50	3.6

Voir en ligne Sangle d'arrimage à tension démultipliée

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

Autres photos du produit



Voir en ligne Sangle d'arrimage à tension démultipliée

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)