

▶ VOILA




Caractéristiques :

- Luminaire décoratif basse consommation
- Base polycarbonate unie ou bicolore
- Diffuseur polycarbonate opale
- Visserie inox cruciforme imperdable
- Entrées de câble latérales et à l'arrière

Specifications:

- *Energy saving decorative light fitting*
- *Plain or two-coloured polycarbonate base*
- *Opal polycarbonate diffuser*
- *Cross-head and captive stainless steel screws*
- *Side and back cable entries*



- RAL9003
- RAL7040
- RAL9005

Versions bicolores / two-tones colours:



- RAL9003 ■ RAL7040 ■ RAL9005
- RAL7040 ■ RAL7043 ■ RAL7040

Options disponibles / Available options :

- CLV Veille LED 1W pour E27 et fluo.
1W LED night light for E27 and fluorescent
- VAV Vis inviolables
Tamper-proof screws
- AC9005 Embout pour vis inviolables
Tamper-proof screws tool bit
- AC9015 Tournevis porte-embout
Bit driver

220-240 V AC / 50-60 Hz



LAMPE / LAMP		□	□■	■	■■	■	■■
Max. 60W halo. 23W CFL	E27	LV1301	LV1301C	LV1201	LV1201D	LV1101	LV1101C
1 x 18W CFL + OSRAM Dulux Facility (2500°K)	E27	LV1302	LV1302C	LV1202	LV1202D	LV1102	LV1102C
9W + 9W TC-SE HF	2G7	LV1303	LV1303C	LV1203	LV1203D	LV1103	LV1103C
2 x 9W TC-SE HF	2G7	LV1304	LV1304C	LV1204	LV1204D	LV1104	LV1104C
13W + 13W TC-DE HF	G24q-1	LV1305	LV1305C	LV1205	LV1205D	LV1105	LV1105C
1 x 18W TC-DE HF	G24q-2	LV1306	LV1306C	LV1206	LV1206D	LV1106	LV1106C
1 x 18W TC-DE HF HE (*)	G24q-2	LV1307	LV1307C	LV1207	LV1207D	LV1107	LV1107C
1 x 26W TC-DE HF	G24q-3	LV1308	LV1308C	LV1208	LV1208D	LV1108	LV1108C
1 x 26W TC-DE HF HE (*)	G24q-3	LV1309	LV1309C	LV1209	LV1209D	LV1109	LV1109C

(*) High Efficiency - cos phi > 0,95