

**Produit : CASTROL EDGE TURBO DIESEL 5W40**

**Descriptif :**

Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 est particulièrement adaptée pour les moteurs Turbo diesel modernes et les moteurs VW avec injecteurs-pompes qui requièrent des niveaux de protection plus élevés et des huiles de technologie de contrôle des dépôts plus évoluée.

**Applications :**

EDGE Turbo Diesel 5W-40 convient pour les moteurs diesel lorsque le constructeur exige l'emploi d'un lubrifiant de grade SAE 5W-40, répondant aux normes API CF, ACEA C3 ou bien à des spécifications antérieures.

EDGE Turbo Diesel 5W-40 est approuvé pour les moteurs du groupe VW équipés d'injecteurs-pompes entretenus selon le programme d'entretien fixe qui exige la spécification VW 505 01.

EDGE Turbo Diesel 5W-40 est approuvé également par les principaux constructeurs automobiles pour les modèles équipés de filtres à particules; vérifier les recommandations du constructeur dans le manuel d'entretien du véhicule.

**Avantages :**

-

Réduit les dépôts des moteurs diesel

-

Aide à l'optimisation de la performance à court et moyen terme des moteurs diesel

-

Protection élevée à différents régimes moteur

-

Aide à l'amélioration des performances moteur.

SAE 5W-40, ACEA C3

API SM/CF

**Spécifications constructeurs:**

VW 502 00/ 505 00/ 505 01,

BMW Longlife-04,

MB-Approval 229.31/ 229.51,

Renault RN0700/0710,

Convient lorsque la norme Ford WSS -M2C917-A est demandée

Convient lorsque la norme Fiat 9.55535-S2 est demandée.